

青岛CPVC高压电力管

产品名称	青岛CPVC高压电力管
公司名称	青岛宁德管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛即墨市通济办事处西元庄村东南
联系电话	86 0532 66838258 18562669193

产品详情

（一）青岛CPVC电力管管铺管安装

- 1、CPVC电力套管标准定长（6米）管材配置管枕3付，管枕间距为2.0m，管枕距接头处为0.5 m。
- 2、CPVC电力护套管下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给槽底施工人员。严禁将管材至槽边翻滚入内。
- 3、CPVC电力护套管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该光滑平整。

（二）青岛CPVC电力护套管连接

- 1、CPVC电力护套管连接采用承插或接口连接。
- 2、CPVC电力套管连表面应标有插入长度的标示，管材插入承口后，需确入此插入标示是否准确到位。
- 3、CPVC电力护套管连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接，防止漏水。

（三）回填土

- 1、沟槽复土应在管道隐蔽工程验收后进行，填土应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。
- 2、青岛CPVC电力护套管周围必须用软土回填。
- 3、回填土应由人工将其填入沟内，严禁机械回填。

4、回填土质量，必须达到设计规定的密实度要求。