

# 拼板机生产线 全自动拼板机生产线

产品名称	拼板机生产线 全自动拼板机生产线
公司名称	高密市国豪机械制造有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:HC 型号:HC1220 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄工业园
联系电话	13287472899

## 产品详情

用途广泛：

### 目录

1 产品介绍

2 基本特点

3 相关标准

产品介绍编辑

胶合木即集成材（Glued Laminated Timber 简称Glulam），与木质工字梁，单板层积材同为三种主要的工程材产品之一。是较小规格的实木锯材，利用冷固化型胶粘剂，顺纹方向粘结而成的一种工程木。

制造工艺流程介绍

制材 干燥 板刨削加工 板材分等 剔除木材缺陷 板材长度、宽度方向胶合 胶合面刨削 配板  
涂胶 加压胶合 胶合木整形加工 检验 成品。 [1]

胶合木（集成材）与成材相比，强度大，许用弯曲应力可提高50%，而且结构均匀，内应力小，不易开裂和翘曲变形；大断面的集成材还有较高的耐火性能。此外，集成材不存在单板裂隙影响问题，因此比L

VL更适合于做建筑梁材。

耐久性衡量胶合木（集成材）质量的重要指标，直接影响到它的使用寿命。日本集成材标准规定：试件的剥离率在10%以下，而且同一胶缝的剥离长度小于胶缝长度的1/3时为合格。实验证明，酚醛胶胶合木耐久性好，三聚氰胺树脂胶次之，脲醛树脂胶差

结构用胶合木（集成材）优点：

- （1）因为使用干燥材，可防止在使用过程中产生变形、开裂等；
- （2）尺寸自由度大，能满足要求跨度和断面形状的梁；
- （3）充分发挥木材特性，可以吸收震动、装饰随意；
- （4）易于进行防腐防虫处理，且效果好。

用途广泛：可以应用于家具板拼接，各种尺寸直拼板，集成材拼板，木门橱柜芯板拼接，木门封边，L型门套线拼接等。特点：1、采用输送带进出料，省力，快速；2、小尺寸板不使用隔条，摆料快速方便；3、对于长料，短料都有优势，适用性强；4、上下都覆有特殊隔板，方便操作人员清理胶面；5、工作台长度可以根据用户的拼板要求进行定制。