

动力柜生产厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 动力柜生产厂家 |
| 公司名称 | 临沂万商实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 临沂兰山区临西六路 |
| 联系电话 | 0539-2769988 15919718051 |

产品详情

改进原配电箱的低压电容器组的接线方式，将其安装位置由交流接触器上桩头，改成接在配电箱低压进线与计量表计之间。防止因运行中电容器电路发生缺相故障或电容器损坏时，造成计量装置计量不准确。此外，电容器选择型号应为BSMJ系列产品，以保证元件质量可靠、安全运行。剩余电流动作保护器的选用。必须选用符合GB 6829《剩余电流动作保护器的一般要求》标准、并经中国电工产品认证委员会认证合格的产品。可选用类似LJM（J）系列节电型、且是低灵敏度的延时型保护器。保护器装置的方式要符合国家GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》标准。漏电保护器的分断时间，当漏电流为额定漏电流时，其动作时间不应大于0.s。配电箱安装注意事项编辑1.配电箱（盘）的标高或垂直度超出允许偏差：是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的，应及时进行修正。2.配电箱铁架不方正：在安装铁架之前未进行调直找正，或安装时固定点位置偏移造成的，应用吊线重新找正后再进行固定。3.配电箱盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均，压头不牢、压头伤线芯，多股导线压头未装压线端子。 TEL：156-6656-9319 QQ微信同号: 320-859-232