

骄一碳化铬复合板、表面平整、耐磨防腐高

产品名称	骄一碳化铬复合板、表面平整、耐磨防腐高
公司名称	洛阳骄一新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	硬度范围:HRC58~60 耐磨性能:是A36基板的16.4倍，是进口HARDOX耐磨板的9.5倍，是市面明弧耐磨板的3.2倍。 材质:碳化铬复合板
公司地址	洛阳市高新区华夏路6号洛阳中科科技园六号公社2015室
联系电话	0379-80891533 15716670527

产品详情

洛阳骄一新材料科技有限公司自主研发的JY-HFA系列硬面双金属复合板，由A36钢基板与富含碳化铬硬质颗粒和奥氏体的合金层复合而成，是一种专利型抗磨新材料，目前广泛应用于煤炭、电力、水泥、冶金、玻璃、化工等诸多领域。

主要特点：

- 1、独有的专利配方和粉末冶金工艺，平整无焊道，成就产品的最佳品相与性能；
- 2、硬面层耐磨又耐蚀、耐磨抗冲击、耐磨不挂料，适用于温度<600 工况场合；
- 3、合金层致密、无气孔、夹渣、表面摩擦系数低，可彻底消除挂料、积料问题；
- 4、金属层间稀释率低、冶金结合强度超300Mpa，更适用中等冲击、腐蚀工况；
- 5、优异的硬面层性能，可选用更薄、更轻的复合材料，使用更方便、更安全！

骄一硬面双金属复合板与市面明弧耐磨板对比：

性价比更高：骄一硬面+6mm硬面层综合使用性能相当于常规+18mm耐磨板，成本仅为其80%；

使用更安全：可采用整体厚度更小的复合材料，更轻、更易于加工和安装；

适用范围更广：不仅耐磨，而且具备优异的耐腐蚀、抗冲击性能、抵抗<600 高温，适用更复杂工况。

应用场合——物料输送及转载

煤矿：装车站定量仓、缓冲仓衬板，刮板机转载机底板、输料槽及漏斗内衬、洗煤厂衬板；

火电水泥：磨机筒体衬板、破碎机衬板、燃烧器喷嘴、风机叶片、燃料输送管、筛板；

冶金玻璃：烧结机衬板、高炉衬板、输送弯头、出渣槽、碎玻璃仓、刮板；

工程机械：盾构机械、铲车、挖掘机衬板、装载机衬板、斗底板、旋挖机叶片。

感谢您对骄一的支持和信任，把品质放心上，把心放在品质上，一直是骄一材料人不懈的坚持，以精益求精的产品为客户创造价值，为企业创造利润！

欢迎来公司莅临指导，慎祝贵公司蒸蒸日上。

联系人：赵先生15716670527 0379-80871533

张工13333791533 0379-80891533