

潜水推流器使用条件及范围QDT3-1600

产品名称	潜水推流器使用条件及范围QDT3-1600
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:蓝宝石 型号:QDT3-1600 产地:南京六合
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

产品详情

潜水推流器使用条件及范围QDT3-1600

qjb型低速推流器选型参考:

潜水搅拌机的选型是一项比较复杂的工作，选型方案的正确与否直接影响到设备的正常使用，作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能，这个标准一般可用流速来确定。根据污水处理厂的不同工艺要求，搅拌机选型的最佳流速应保证在0.15~0.3m/s之间，如果低于0.15m/s的流速则达不到推流搅拌的效果，如果超过0.3m/s的流速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前，首先要确定潜水搅拌机运用在什么场所，如：污水池、污泥池还是生化池;其次是介质参数，如：悬浮物含量、温度、PH值等;还有水池的形状，水深甚至安装方式等都将对选型产生影响，同时还应考虑到节能因素，因为这将会影响到用户今后的运行成本。

为了满足在不同环境下都能达到最佳的搅拌功能，南京蓝宝石环保设备有限公司为用户提供了多种型号的潜水搅拌机，同时可提供选型服务。

潜水推流器运行模式:

潜水搅拌机的安装定位对其搅拌效果有很大的影响，为了达到事半功倍的运行效果，【蓝宝石】建议用户按照专业设计人员的要求去做，要充分考虑到水池的形状，进出水的位置以及搅拌机的水流反射到构筑物向引起的涡流等情况，尽量减少短路循环和死角的产生，避免与池壁的撞击而降低流速。

qjb型潜水推流器产品描述： qjb型低速推流器，在水处理工艺流程中，广泛应用于氧化沟推流，各类生化池的搅拌，同时也可用于河流防冻，景观水循环等。低速推流器由潜水电机、减速装置、叶桨和安装系统等组成。其特点是配套功率小(1.5-7.5KW)，转速低(36-135r/min),叶桨直径大(1000-2500mm),低速旋转，产生大体积流场，服务范围广。后掠式香蕉型叶桨设计，具有自洁功能，采用聚氨脂或铝合金材质精铸成型，具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点，其优异的摩擦性能，可保证在低速的运动状态下与液体产生良好的阻尼效果，从而创建出柔和的水流。该系列产品除了具有推流和创建水流的作用外还具有搅拌功能。

潜水推流器应用范围： 潜水搅拌机主要运用在市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流，也可用作景观水环境的养护设备，通过搅拌达到创建水流作用，改善水体质量，增加水中含氧量，有效阻止悬浮物沉积。

潜水推流器使用条件及范围QDT3-1600

潜水推流器使用条件及范围QDT3-1600