

MVE8000-1三相振动电机

产品名称	MVE8000-1三相振动电机
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司牧野销售分公司
价格	.00/个
规格参数	宏达:MVE8000/1 MVE振动电机:MVE200/3振动电机 MVE300/3振动电机:ZDJ振动电机
公司地址	环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855 15893821877

产品详情

MVE8000/1振动电机的存放及安装使用说明：

振动电机应该存放在室内，室内的空气应该是干燥的，没有不良气体，温度应该在露点以上5℃，相对湿度不超过50%，振动电机应

该保持平放。储存前应该对立式振动电机进行适当的维护，每月转动电机转子轴数转，定期查看振动电机防锈防潮情况。振动电机与

振动机械链接平面应该采用光洁度高的加工面，品面度应该符合GB1184-79附表1的9级公差要求。脚底安装或法兰安装螺栓强度应

不能低于8.8级。振动电机必须牢固的安装在振动机械上，底角或者法兰螺栓应该使用防松动装置。

MVE8000/1振动电机相关技术参数：

额定电压：380V(三相)220V（单相）（也可提供230/400V，230/460V）直流电压：12V 24V
220V额定频率：50HZ（也可提供60HZ）绝缘等级：F级防护等级：IP55工作制：
连续（S1）激振力调整范围：0—最大额定激振力：单相 0—800kg

MVE50/1 0.5 0.12 0.38 90 125 13

MVE100/1	1		0.12	0.42	90	125	13
MVE200/1	1.8		0.15	0.48	105	140	13
MVE300/1	3		0.25	0.67	120	170	17
MVE400/1	4		0.25	0.78	120	170	17
MVE500/1	5		0.37	1.22	220	170	17
MVE800/1	7.8		0.45	1.26	140	190	17
MVE1100/1	10		0.55	1.42	140	190	17
MVE1400/1	14		0.7	1.95	140	190	17
MVE1500/1	15		0.7	2	140	190	17
MVE1600/1	16		0.75	2.06	140	190	17
MVE1620/1	16		0.75	2.06	155	225	22
MVE2100/1	21		1.5	2.88	155	255	22
MVE2600/1	26	960	1.96	3.63	155	255	23.5
MVE3000/1	30		2.2	4.17	155	255	23.5
MVE3800/1	38		2.5	4.67	180	280	26
MVE4700/1	47		2.9	6.01	180	280	26
MVE5200/1	52		3.2	6.92	200	320	28
MVE6500/1	65		3.6	7.76	200	320	28
MVE8000/1	80		5.5	12.6	200	320	28
MVE9000/1	90		6.2	13.2	200	320	28
MVE10000/1	100		7.5	14.3	125-125	380	6- 38
MVE13000/1	130		8.3	16	125-125	380	6- 38