

供应地铁施工围挡pvc临时围挡广州工地安全围挡

产品名称	供应地铁施工围挡pvc临时围挡广州工地安全围挡
公司名称	广州市亮路交通科技有限公司
价格	47.00/平方
规格参数	品牌:亮路 规格:3080*2000mm 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A1646 (仅限办公用途) (JM)
联系电话	020-66620236 13202004846

产品详情

PVC围挡、施工围挡、活动围挡、广场围挡、围栏水马、隔离围栏、隔离围挡、PVC施工围挡

产品说明：Pvc工程围挡的优势：Pvc工程围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成，具有优越的耐候性能，可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜，始终保持色彩稳定，如果沾染灰尘等污物，只要使用水管喷洗，就能使围挡重新清爽悦目。即使是在围挡积存了凝固物，也不必担心，只要采用肥皂液轻轻拭擦即可除去，令人还是一种防火材料，达到难燃级标准。能够有效延缓火势的蔓延。减少人身和财产的损失。

打造工地风景线：在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处；：一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒、伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。1、由优质pvc材料挤出成型拼装，内衬钢管，强度大幅度提高。2、高度及颜色按客户要求定制。3、Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。4、所有者（使用者）可在pvc工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

Pvc围挡参数

PVC立柱100mm*100mm*1.0mm

方钢立柱80mm*80mm *1.0mm

PVC扣板：200 mm *1.5mm*1700 mm

PVC横梁：35 mm *85 mm *3000 mm

PVC横梁方钢：30 mm *30 mm

立柱底板（法蓝板）：120 mm *180 mm

黄黑挡板：3000 mm *200 mm *1.5 mm

柱帽：100 mm*100 mm*50 mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm *80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

pvc板厚度：15mm/20mm

新型PVC围挡代替传统围挡并推广使用。新型PVC围挡主要有以下优势： 1、强度满足要求：主件使用聚氯乙烯（PVC）高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求； 2、成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用； 3、安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，交货期短；安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导；遭破坏后更换快捷； 4、耐久性强：不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象； 5、另外PVC材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。

本产品广泛应于公园 花园 街道 别墅 工厂等绿化及民工建筑等，为国家重点推广的绿色环保产品。