

彩钢板围挡市政工程围墙地铁施工围蔽夹芯板围挡

产品名称	彩钢板围挡市政工程围墙地铁施工围蔽夹芯板围挡
公司名称	广州市亮路交通科技有限公司
价格	31.00/平方
规格参数	品牌:亮路 规格:2700*2000mm 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A1646 (仅限办公用途) (JM)
联系电话	020-66620236 13202004846

产品详情

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

彩钢板围挡

彩钢板围挡每卡尺寸：长2700mm*高2000mm（含立柱底部）

彩钢板厚度: 国标版0246厚（0426的要贵）

彩钢板规格：H1900mm*L900mm

表面：彩涂钢板（单板），成瓦状

法兰板厚度：4mm

横梁:H45mm*L2700mm*W25mm

竖梁20mm*20mm*L1900mm*0.8mm

立柱方钢：60mm*60mm*1.0mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：10mm *100 mm（斜撑专用）

安装步骤:1、将每卡彩钢板两根横梁插入立柱后用自攻钉锁死。

2、底板安装四根顶爆螺丝与混泥土地面固定，

产品特点:彩钢板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。应用范围：工地围蔽、房地产围蔽、公路围蔽、市政围蔽等各种工地的围蔽工程。

联系人小曹：电话/微信13202004846

在线QQ：1105897733

厂址：广州市白云区太和镇田心村89号。