7.5公分 10公分岩棉彩钢板技术

产品名称	7.5公分 10公分岩棉彩钢板技术
公司名称	新疆钰佳环保科技有限公司
价格	68.00/平米
规格参数	钰佳:岩棉夹心 5公分岩棉夹心彩钢板:双面铁皮0.5mm 新疆乌鲁木齐:颜色可自选
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区石化南路2850号
联系电话	0991-6951109 15352625659

产品详情

彩钢板 岩棉彩彩钢板 7.5公分岩棉彩钢板 10公分岩棉彩钢版
岩棉彩钢夹芯板 彩钢夹芯板的规格、性能：

1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高等优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

2、厚度（mm）：50-250；

3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；

4、宽度（mm）：1150（1200）

5、芯材性能： A、聚苯乙烯 体积密度：≥15kg/m3 导热系数 ≤0.036W/m.K 最高使用温度：约100°C。

6、岩棉 体积密度：≥110kg/m3 导热系数：≤0.043W/m.K最高使用温度：约500°C A|不燃性：B1级
B、不燃性：A级

A、950瓦楞彩钢夹芯板 集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，最大特点不易渗水。

B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离）时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m2。

D、聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板 是采用高级品质色涂层钢板为面材，连续棉纤岩棉、玻璃棉为芯材，高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充，经过高压发泡固化、自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成，其防火效果比单纯的聚氨酯夹芯板更好一层。彩钢板 岩棉彩彩钢板 7.5公分岩棉彩钢板 10公分岩棉彩钢版 岩棉彩钢夹芯板

新疆钰佳环保科技有限公司常年供应5公分，7.5公分，10公分，12公分，15公分岩棉夹芯板，玻璃丝绵夹芯板，苯板。

24小时订购电话15352625659或0991-6951109 因原材料价格不稳定，有需要的电话联系以当天报价为准。