

优质阴离子 95 阴离子

产品名称	优质阴离子 95 阴离子
公司名称	巩义市瑞丰净化材料有限公司
价格	17500.00/吨
规格参数	目数:95 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 型号:阴离子
公司地址	巩义市夹津口镇
联系电话	18937626755 18937114608

产品详情

目数	95	名称	聚丙烯酰胺(PAM)系列
型号	阴离子	品牌	瑞丰
化学成份	高分子絮凝剂	外观	白色颗粒
有效物质含量	96 (%)	含量	90 (%)
包装规格	25KG/袋	PH值使用范围	3.5-5.0

巩义市瑞丰净化材料有限公司公司产品型号齐全,质量稳定,欢迎各单位

来电咨询！

分子量:800万 --1800万

聚丙烯酰胺 (polyscrylamide) 简称pam,俗称絮凝剂或凝聚剂,分阳离子、阴离子型,分子量在400-1800万之间,产品外观为白色或略带黄色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过120 时易分解。聚丙烯酰胺分子中具有阳性基团 (-conh2), 能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。聚丙烯酰胺分为:阴离子型、阳离子型和非离子型。阴离子型主要用于生活生产用水,工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。阳离子型分子量偏高,主要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉淀,酸性和偏酸性溶液含有有机悬浊物时絮凝是很困难的。在这种情况下,阳离子型聚丙烯酰胺能有效的进行絮凝沉淀,显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液,必须用ph 7的水配制,配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。1.优点: pam用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。2.使用方法: pam用于水处理可以单独使用,有可以和pac配合使用,但两者搅拌必须分开进行,根据各自情况确定稀释时加水量和投加量大小。3.本产品内衬塑料袋,外层用塑料复合膜编织袋包装,每袋净重25公斤。4.注意防潮,避免包装破

损，应在清洁干燥的环境中存放。

阴离子型pam质量指标		阳离子型pam质量指标	
指标名称	指标	指标名称	指标
固含量%	90	固含量%	90
分子量m	4000-18000	分子量m	800-2000
残单含量%	3	水解度m	5-30
水不溶物%	0.2	残单含量%	1