

猛士建筑上料机 爬山虎吊机

产品名称	猛士建筑上料机 爬山虎吊机
公司名称	郑州猛士机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:猛士 型号:PS -01 产地:河南
公司地址	郑州市中原区华山路97号院3号楼2单元23号
联系电话	037164102453 13613860275

产品详情

本公司研发团队致力于便携式机械的研发，其中工程用“猛士小吊机”，集合了便携、专业、实用、易用等优点，在使用过程中大大地提高了工作效率，同时也极大地减轻了一线员工的体力消耗，是工程如期完成的“加速器”，也是一线员工的“好帮手”，更是老板们的“省钱利器”，可以说是“一次投入、多年回报”，真正“省时省力、节能”。

该机适用于建筑1—3层楼房的砖、砂浆、混凝土等各种材料的运输，特别适用于公路/铁路/高速路的路基护坡等工程，以及河道清淤的运送。

本机采用分体式结构，重量轻、速度快、占地面积小，架设移动方便，延展高度可达100米。

载重爬高速度：25—30M/Min（边坡斜率1:0.75时的垂直高度）

载重爬高高度：单套爬高垂直高度为8—16米，多套接力爬高高度为8*N米（N代表路堑上边坡的平台数量）。

爬高载重量：0.5—0.5吨

配套操作工数量：5—7名，其中地面上料工2—3名，顶面砌筑工3—4名。

额定功率：3/4/5.5/7.5KW

额定电压：220/380V

跑道长度：12米，可根据用户需求定制加长。

注意事项:

1. 爬山虎禁止超负荷；
2. 使用爬山虎时下方禁止站人；
3. 本机电源必须加装漏电断路保护装置；
4. 随时检查钢丝绳的磨损程度；
5. 定期调节涡轮变速箱蜗杆顶头螺栓，以防起吊下滑，蜗杆间隙过大而易损坏轴承；
6. 皮带打滑，应调节电机下方顶丝，使皮带合适为止；
7. 吊物下滑过大或卷筒不转，应更换涡轮；
8. 卷筒运转抖动或有杂音，应检查卷筒两侧轴承是否损坏，应更换；
9. 箱体内应定期加换钙基润滑油；
10. 使用中变速箱发热，应拔掉加油塞便于散热。

猛士机械是生产工程用爬山虎上料机，人工挖孔桩机，车载小吊机，室内室外小吊机的专业公司，本公司拥有机械工程师，电气工程师，专业焊工，专业资质可查询，优质的产品=专业的人才+优质的原料。

本公司承诺：机器框架终身保修，电机质保一年，终身维护。