

GPS定位智能终端设备

产品名称	GPS定位智能终端设备
公司名称	深圳市睿丰爱德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道青梧路1号1栋407室
联系电话	15813860408

产品详情

GPS定位智能终端设备V5000R是集13.56MHzHFRFID电子标签读取、900MHzUHFRFID电子标签读取、GPS定位等功能，并可扩展红外测温、震动测量、转速测量等功能的工业级专业智能终端设备，可适用于恶劣环境。

强适用性：可承受各种环境下的日常使用，3.5大屏并支持强光下可视。

超高频读取：可读写900MHzRFID电子标签/卡，支持一米范围内读取。

GPS定位：精确定位可大10米。

高等级防护：IP64，防水、防尘、防震动及撞击。

灵活扩展：配置航空插座实现功能的扩展，满足任何用户个性功能的需求。

软件系统自由定制：多种通讯模块传输方式可选（GSM/GPRS/WiFi/蓝牙模块均可集成），您可定制选择自己需要的一款软件系统。

规格参数：

操作系统：>=Android4.3、Windows6.0，CPU 4核CPU主频>=1.0GHz

内存：1GRAM+8GROM

外置接口：

1个工业级MiniUSB2.0数据接口

1个工业级圆孔充电接口

1个MicroSD/TF (标配8G)

1个SIM卡 (可选)

底座充电接口 , 支持同时给设备以及1块电池进行充电 (可选)

工业防护等级 : IP64工业防护等级

抗滚落强度 : 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击

跌落高度 : 1.5米下落水泥地面

蓝牙 : Bluetooth4.0

GPS (可选) : 高精度GPS

WIFI : 支持802.11b/g/n , 支持Wi-Fi和蓝牙共存。

无线通讯 :

WCDMA GSM:850、 900、 1800、 1900MHz

WCDMA:850、 900、 1900、 2100MHz

WCDMA&CDMA2000 GSM:850、 900、 1800、 1900MHz

WCDMA:850、 900、 1900、 2100MHz

CDMA2000 : 800、 1900MHz

数据采集

RFID

工作频率 : $922.5\text{MHz} \pm 8\text{MHz}$

天线增益 : $\approx 3\text{dbi}$

输出功率 : 10 – 30dBm可调

接收灵敏度 : $< -85\text{dBm}$

盘存标签峰值速度 : 实验室理论值 ≥ 700 张/秒 , 实际收货环境测试值 ≥ 200 张/5秒

标签缓存区 : 1000张标签@96bitEPC

装配方式 : 要求便于人工拆卸 , 以方便日常查货和退货使用

条码

扫描引擎：斑马EM1350一维激光

扫描头结构：直头

满电扫描次数：>25000次

识读性能：1D（4mil）

解码能力：UPC/EAN/JAN;CODE39;CODE11;MSI/PLESSEY;

CODE93;FULLASCII;CODE128;CHINAPOSTAGE;CODE32;INTELEVE25;INDUSTRIAL25;MATRIX25;CODE BAR/NW7等一维条码

手柄

按键：带1个功能键，可用于编程控制条码或RFID扫描

电池：无

手握周长：周长小于100mm，满足女性手握舒适度

装配方式：要求便于人工拆卸

显示屏：3.5英寸彩色显示屏，分辨率480×640。

数字键盘：共32个按键：

1.物理键盘：含10个数字键和20个功能键（方向键4个，自定义键2个，扫描键、返回键、确认键、复位键、菜单键、HOME键、Tab键、Aa键、小数点键、退格键、Fn键、空格键、键盘背光开关键和电源键各1个）；

2.侧按键：2个扫描键。"

摄像头 500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像

麦克（可选）：支持

听筒（可选）：支持

扬声器：支持

输入法：英文软键盘输入，支持自主安装输入法

通知方式：喇叭、指示灯、震动

电源适配器：1、输入：交流100~220V50/60HZ；2、输出：直流2.5A

存储扩展：可支持32GB

电池续航：主机带可卸载3.8V4500mAh可充电锂电池，手柄不带电池(标配2块锂电池)

预计工作时间：不启动RFID正常使用8小时以上（带手柄可使用12小时以上）

待机：>200小时

体积：192mmx73.8mmx30mm

重量（含标准电池）：385g（含电池）

工作温度：-10 ~ 50

存储温度：-20 ~ 70

静电防护：±15kV空气放电，±8kV直接放电

湿度：5%~95%RH

退货RF读头连接线：长度65-75CM，带屏蔽，4芯铜线

退货屏蔽袋参数：长x宽x高,120x50x70CM

GPS定位智能终端设备，RFID手持终端，超高频手持机，RFID阅读器，RFID电子标签，RFID模块，就找睿丰爱德，官网：www.rfidtech.cc