

73G30HSL NC010耐疲劳

产品名称	73G30HSL NC010耐疲劳
公司名称	上海溯焯塑化有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	PA6:73G30HSL NC010
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室
联系电话	021-60132537 15800578224

产品详情

日本三菱工程 1015G15 加纤60% PA6 日本三菱

日本三菱工程 1015G30 加纤30% PA6 日本三菱

日本三菱工程 1015G33 加纤33% PA6 日本三菱

日本三菱工程 1015G45-NC 加纤45% PA6 日本三菱

日本三菱工程 1017GH33 加纤33% PA6 日本三菱

日本三菱工程 1010C2 高流动，低粘 PA6

日本三菱工程 1010N2 不含卤素阻燃 PA6

日本三菱工程 MC112G30-NC 加纤30% PA6 日本三菱

日本三菱工程 N-252-U22

日本东丽 CM1011G-45 加纤45% PA6 日本东丽

日本东丽 CM1001G-15 加纤15% PA6 日本东丽

供玻璃纤维增强材料30%,超声波可焊接 Zytel PA6 73G30T NC010 美国杜邦

供热稳定性 Ultramid PA66 1003 2 NF2002 德国巴斯夫

供 Rynite PET RE5333 NC010 美国杜邦

供耐油,中等粘性 Ultramid PA66 A34 01 德国巴斯夫

供低翘曲性,高光泽 Fortron PPS 6465A62 日本宝理

供 Starsen PPS XP 2350 韩三星第一毛织

供长玻璃纤维 Celstran PPS GF40 01 美国泰科纳

供高刚性,无卤,阻燃 Lupoy PC+ABS GN5151RFA 韩国LG

供高流动性 Torelina PPS A504X95 日本东丽

供 Desmopan TPU 5377A 德国拜耳

供抗撞击性,经润滑,良好的耐热老化性能,良好的柔韧性,热稳定性,高韧性,延展性高 ZYTEL PA6 ST811HS

美国杜邦

优点: 1、具高抗张强度 2、耐韧、耐冲击性特优 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优
4、低温特性佳 5、具自熄性 缺点: 尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。

用途: 电子电器、汽车、工业零件等。

《上海溯焯塑化有限公司》长期供应以下塑胶原料品种：随时欢迎您来电咨询。长期供应POM的品牌有POM玻纤增强；碳纤增强导电POM，玻璃微珠增强POM；矿物增强POM；增韧级POM；耐候抗UV级POM；含硅油耐磨PO；含MOS2耐磨；加PTFE(铁氟龙)耐磨抗静电POM等。本公司历来承诺“原厂原包、假一赔一百”。所以得到很多新老客户的信赖。本司三证齐全，可提供各类型报告，物性表，如UL黄卡，SGS报告，MSDS证书。如有需要请及时联系我们，本司会为您解答一切相关问题。【我公司的宗旨——诚信合作、质量保证、服务至上】欢迎新老客户来电订购。贵公司如有意向采购塑胶原料，我公司可给予价格上的优势。本公司主营：通用塑料，工程塑料，热塑性弹性体。<我们的宗旨——规范运作、确保质量、信誉承诺> 联系人：邓女士 订购热线：15800578224