

供应PILZ安全继电器 PNOZ X4

产品名称	供应PILZ安全继电器 PNOZ X4
公司名称	上海知尔自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	PILZ:1 PNOZX4:2
公司地址	上海宝山区菊联路89弄44号303室
联系电话	13701783763

产品详情

技术细节 PNOZ
X4

电气数据

供电电压
AC : 24 , 110 , 115 , 120 , 230 , 240V

DC : 24V

容差
85-110%

功耗 Approx.4.5VA/2.5W

输入、复位以及反馈回路的电压和电流

切换容量符合

EN 60947-4.1 02/01 AC1:240 V/8A/2000VA

描述

l 45mm, P-97构架, DIN轨道安装

l 继电器输出, 正导向结构输出

-3个安全触点(常开)

-1个辅助触点(常闭)

连接, 用于

-E-STOP按钮

-安全门限位开关

-复位按钮

l 通过连接扩展模块, 增加可用安全触点的数目

l 用于显示通道1、通道2、和电源的LED指示灯

操作模式

l 单通道操作

l 双通道操作, 不带输入触点间的短路检测

l 自动复位

l 不可监控的手动复位

l 可监控的手动复位

l 增加触点数目

通过使用扩展模块或者使用带有正导向结构输出触点的继电器/接触器, 可以增加输出触点的数量。

特性

l 可以选择可监控, 不可监控的手动复位, 或自动复位

l 单通道或双通道接线, 带或不带输入触点的短路检测