Q641F气动不锈钢球阀

产品名称	Q641F气动不锈钢球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动不锈钢球阀Q641F型号只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气过氧化氢,甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

气动不锈钢球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构 简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。

球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2. 结构简单、体积小、重量轻。

3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。

气动不锈钢球阀主要性能规范

公称通径DN（mm）		15-250		
公称压力PN（MPa)		1.6		
公称压力PS（MPa）	强度试验	2.4		
	密封试验	1.76		
材料\材料代号		C	P	R
主要零件	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
	蝶板	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
	密封圈	增强聚四氟乙烯 对位聚苯		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	醋酸类
	适用温度	-28℃～300℃		
执行器	型号	BAW系列、GT系列、SW系列		
	气源压力	0.4-0.7Mpa		

订购须知

1、请在订货时提供详细口径规格、交货地地、交货时间。

2、根据管道需要，决定选用往复式(二位开关式)或弹簧复位式(常闭或常开式)。

3、可选配控制附件：(1)单电控电磁阀(断电进常闭或常开)，(2)双电控电磁阀(开关式)，(3)阀位开关回讯器，(4)气源处理三联件。特殊使用环境(易燃易爆场合)，何选防爆型。

气动不锈钢球阀主要尺寸及执行器配置

公称通径DN(mm)	尺寸(mm)							执行器型号
	L	D	D1	D2	b	f	Z-Φd	
15	108	95	65	45	14	2	4-14	GT52/GT63K
20	117	105	75	55	14		4-14	GT63/GT63K
25	127	115	85	65	14		4-14	GT63/GT83K
32	140	135	100	78	16		4-18	GT83/GT83K
40	165	145	110	85	16	3	4-18	GT83/GT110K
50	178	160	125	100	16		4-18	GT83/GT110K
65	190	180	145	120	18		4-18	GT110/GT127K
80	203	195	160	135	20		8-18	GT127/GT127K
100	305	215	180	155	20		8-18	GT127/GT160K
125	256	245	210	185	22		8-18	GT160/GT190K
150	394	280	240	210	24		8-23	GT190/GT210K
200	457	335	295	265	26		12-23	GT254/BA

250	533	405	335	320	30	12-25	W20S BAW17/BA W20S

订货流程

客户采购清单请传真至 021-65446825，或来电咨询 021-65445283。

收到客户采购清单，为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。

具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

订货须知

客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：

结构长度

连接形式

公称直径、全通径、缩径、管道尺寸

运用介质及温度、压力范围

实验、检验标准及其他要求

本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。

如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。

售后服务承诺

...1.为客户无偿提供技术服务;

...2.完善售前、售中、售后服务网，建立专业的售后服务队伍，排除用户在使用产品过程中遇到技术难题时或其他问题时的后顾之忧;

...3.我公司接到用户质量问题反馈时，如需到现场解决，我公司会尽快派专业技术人员到现场进行处理，且直到用户满意为止;

...4.产品保质期内(运行条件符合产品标准或合同规定的条件)，实行包修，包换，随时提供各项备品、备件;