

600万日夜转换型网络监控摄像机|兰州海康威视

产品名称	600万日夜转换型网络监控摄像机 兰州海康威视
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD2755F(D)-I(Z)(S) 图像传感器:1/3" Progressive Scan CMOS
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

产品详情

名称 500万1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

摄像机

镜头接口类型 14

镜头 2.7-12mm @ F1.4 水平视场角:91.2° ~28.3° (2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm可选)2.0mm, 水平视场角:106.4°

快门 1/3秒至1/100,000秒

调整角度 水平:0° ~355°,垂直:0° ~70°,旋转0° ~355°

压缩标准

视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG

H.265编码类型 Main Profile

压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps

音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

图像

网络功能

存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181

智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,

物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,

徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,音频异常侦测

移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

通用功能 一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤

支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,

PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

接口及功能

通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

备注 *须另备DC12V 5.5mm圆头电源

* “-S”表示具有1对音频输入 (Line in) /输出接口 (插线式)、

2对报警输入/输出 (三极管:超过100毫安建议加继电器)接口、

1个BNC接口

产品规格: 139.9 × 99.9

主要特性

l · 最高分辨率可达5M(2560 × 1920 @ 12.5 fps),并可输出3M(2048 × 1536 @ 25 fps)实时图像

l · 采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率

l · 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

l · 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加

l · 支持OSD颜色自选

l · 可支持PoE供电 (选配)

l · 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米

- l · 支持smart IR , 防止夜间红外过曝
- l · ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- l · 支持日夜两套参数独立配置
- l · 支持多种智能报警
- l · 支持智能后检索 , 配合NVR支持事件的二次检索分析
- l · 支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入
- l · 防暴等级支持IK10

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 , 适合逆光环境。

订货型号

DS-2CD2755F-I,DS-2CD2755F-IS

DS-2CD2755F-IZ,DS-2CD2755F-IZS

DS-2CD2755FD-I,DS-2CD2755FD-IS

DS-2CD2755FD-IZ,DS-2CD2755FD-IZS