

船舶舰艇油污清洗机

产品名称	船舶舰艇油污清洗机
公司名称	武汉迈极环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	电源供应:380/50 V/Hz 水流量:18 L/min 工作压力:400bar/40Mpa
公司地址	中国 湖北 武汉 江汉区 江兴路17号A栋510 (中信大楼)
联系电话	86 027 65029567 18827097601

产品详情

Magic全新超冷水超高压清洗机MO40/18隆重面市。400巴超高操作压力，完全可以满足各种情况之下，极其专业的清洗要求。强效的大功率工业电机和高精度工业曲轴泵及高级别专用附件的选用，使得本款设备的启动更好、运行更为平稳，使用寿命更为长久。紧凑型设计及重载轮胎的应用，又使其灵活运用到各个角落。

超高的压力可迅速分解工业水垢、油漆、铸砂等坚硬的污垢，适用于工业领域中各种艰难清洁工作，并可以作为生产设备运用到生产环节。

技术参数

电源供应	380/50 V/Hz
水流量	18 L/min
工作压力	400bar/40Mpa
最大进水温度	60
连接负载 千瓦	15

标准配件

1.15米工业高压管 2.专用高压喷枪 3.高压喷嘴

一、进口西门子工业级高效电机，动力强劲。

二、智能电控系统

根据中国电网设计的智能电控系统，具有延时自动停机、自动断电保护、管路漏水保护、缺水保护、电机过热保护等功能，保护了设备长寿命使用。

1、电控盒的防水防尘等级为IP56

2、24V启动开关，避免长期在有水工作环境下使用，造成人员安全隐患。

三、配备耐压600bar的双路红色压力开关。延时15秒泄压停机设计、较传统的机械停机设计，能保护系统的正常运行，更能确保泵体及管路避免长时间压力的冲击而导致的损坏。

四、意大利AR或者霍克高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。单日工作时间超过8小时，工作寿命为8000小时以上。

五、采用原装进口调压阀。

六、配置安全阀。（使用安全阀的必要性：能保障泵体、密封系统、管路等部件在高压清洗机调压阀出现故障时，安全阀能及时释放压力，防止过压憋坏设备其他部件，保护设备不受损害及人员安全。）

七、不锈钢压力表。更直观地反映清洗机工作时的压力，更及时了解清洗机工作中的隐患。

八、配置独立工业级别的双层过滤器，在保证水质的同时尽可能大的提供水量。

九、采用法兰盘悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情况出现。

十、该机器具有大的实心轮胎、钢管架，可以方便移动

，易操作。防缠绕设计（喷管储存架），便于高压管存放，附件盒设计，方便零备件安放以免丢失。