对夹式球阀Q71F-上海尼必可阀门有限公司

产品名称	对夹式球阀Q71F-上海尼必可阀门有限公司
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

对夹式球阀参照意大利产品的特点，与普通球阀相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。对夹保温夹套球阀保温效果好。此外，阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。设有耐火结构，万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要，可设有防静电结构。设置了90 ° 开关带孔定位片，根据需要可以加锁，防止误操作。

用途：对夹球阀及对夹保温夹套球阀适用于Class150、PN1.0～2.5MPa，工作温度29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或 29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。适用温度：-20～150～300℃驱动方式：手动、气动、电动等。公称压力：1.6～2.5MPa

对夹式球阀主要零件材料

序号NO	零件名称	材质	
1	阀体	不锈钢CF8M/CF8	碳钢WCB
2	球	不锈钢316/304	不锈钢SS304
3	密封垫	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
4	阀杆	不锈钢316/304	不锈钢SS304
5	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
6	定位锁	不锈钢304	不锈钢SS304
7	手柄	不锈钢304	不锈钢SS304
8	阀杆螺母	不锈钢304	不锈钢SS304
9	填料压盖	不锈钢304	不锈钢SS304
10	手柄套	塑料	塑料
11	密封瓶帽	不锈钢316/304	不锈钢SS304
12	垫圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE

对夹式球阀主要尺寸 单位：mm

SIZE	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"	5"	6"	8"
d	15	20	25	29	38		62	76	92	110	145	195
L	32	38.5	45	55	62	72	95	120	145	200	225	275
D	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
D2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265
H	62	70	79	86	92	102	158	172	187	200	240	278
E	110	125	135	150	150	180	250	300	350	650	840	1000
b	14	14	16	16	18	20	22	24	24	26	26	28
z-d1	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-20
f	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注：其中6"、8"阀体为两段式超短型结构。