

倍季系列-壁挂炉水箱 盘管水箱

产品名称	倍季系列-壁挂炉水箱 盘管水箱
公司名称	上海倍季环境设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:倍季 型号:壁挂炉盘管水箱 规格:40L-1000L
公司地址	上海市宝山区克山路12号院北13号
联系电话	021-57871213 15801754040

产品详情

1、水箱外壳材料：

镀锌板静电喷粉外壳系列，采用数码自动直缝焊，12重前处理工艺，流水线喷涂，技术领先，品质细腻。

2、水箱内胆材料

水箱内胆材料采用SUS304不锈钢板（公差 ± 0.05 ），全自动数控焊接设备连接

3、水箱接头数控车床加工与内胆采用全自动接头氩弧焊接，确保不易生锈漏水。

4、内盘管采用SUS316L,抗腐蚀、抗结垢，使用寿命长，减少维修保养，加工损伤小，换热效果好，安全可靠！

内管常规可采用SUS316L: 22、 9.52、二种规格

5、水箱发泡层采用聚氨脂发泡料，采用德国发泡机一次性发泡，密度 26KG/M3，在20 工况下放置24小时后，水箱温度从55.0 下降到49.5 ，下降了5.5 -8 。

6、水箱质保期限两年，两年之内出现质量问题，负责维修及换新，公司将为每个用户建立详细的电脑数据档案，有效的顾客维护管理。

7、水箱寿命测试可达到10万次以上.测试方式：将封闭式水箱内胆进水口与寿命试验设备连接，将水箱加满水，调整试验水压力为额定压力值的15%-(100 ± 5)%之间的数值交替加压泄压（一般内销热泵水箱的压力值取0.15-0.95 ± 0.05 MPa），每分钟循环15~20次，每进行10000次查看内胆是否泄漏。

8、产品均能达到以下测试的要求：

产品涂层硬度（用1H铅笔画过表面无痕）、涂层柔韧性（使用不大于2mm的试验轴时，涂层表面无网纹、裂纹或由基材上剥离现象）、涂层抗冲击强度（涂膜抗冲击强度为4.90 N·m，涂膜凹面无裂纹、皱纹、剥离现象）、盐雾试验(500小时后表面画叉部位无生锈现象)、耐酸试验（240小时后表面无起泡现象）、煮水试验（24小时后无粉化，起泡现象）、耐碱试验（120小时后表面无起泡现象）、涂层耐候性都有进行相关测试。

9、水箱底部排污法兰设计，通过导水管引出侧面排污，装卸、排污更加方便.

10、水箱内胆设计内胆支撑座，长年保证内胆不下沉，不会与外壳装饰圈发生错位.