

广州供应三菱模块FX2N-16EX

产品名称	广州供应三菱模块FX2N-16EX
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:FX2N-16EX
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

广州供应三菱模块FX3U-4DA三菱价格优惠

FX3U-4DA型模拟量输出模块

特点

- 1)FX3U-4DA分辨率为15位二进制+符号1位(电压)、15位二进制(电 流)的高精度模拟量输出模块。
- 2)FX3U-4DA可进行4通道的电压输出(DC-10~10V)、P及电流输出 (DC0~20mA、DC4 ~ 20mA)。
- 3)FX3U-4DA可P对各通道分别指定电压或者电流输出。
- 4) BFM的数据传输速度比P前最多快4 ~ 5*倍。
- 5)具有表格输出功能P及上下限值功能等多种功能。

规格

项目	FX3U-4DA电压输入	FX3U-4DA电流输入
模拟量输出范围	DC-10-10V (外部负载电阻1k~1MQ)	DC0~20mA、DC4 ~ 20mA (外部负载电阻500QP下)
有效的数字量输入	15位二进制+符号1位	15位二进制
分辨率	0.32mV(20Vx 1/64000)	0.63 pA(20mA x 1/32000)
精度	环境温度25 ± 5时 针对满量程20V为 ± 0.3%(± 60mV)	环境温度25 ± 5时 针对满量程20mA为±0.3。 /o

环境温度0~55时 针对满量程20V为 ($\pm 60 \mu\text{A}$)环境温度0-55时
 $\pm 0.5/0(\pm 100\text{mV})$ 针对满量程20mA为

$\pm 0.5/0(\pm 100\text{pA})$

转换速度

1ms(与使用的通道数无关)

隔离方式

模拟量输出部分与PLC间采用光耦隔离驱动电源与模拟量输出部分间
采用DC/DC转换器隔离(各通道间不隔离)

电源

DC5V 120mA(PLC内部供电)DC24V $\pm 10\%$ 160mA/DC24V(外部供电)

输入输出占用点数

8点

适用的PLC

FX3U(Ver2.20开始对应)、FX3Uc(Ver1.30开始对应)PLC

重量

0.2kg