

KBZ-200、400S隔爆型双电源真空馈电开关

产品名称	KBZ-200、400S隔爆型双电源真空馈电开关
公司名称	济宁硕通工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电压:660/1140符 外形尺寸:1280*700*900毫米 重量:450公斤
公司地址	山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层1017号房(注册地址)
联系电话	15253700305

产品详情

KBZ-200、400/1140(660)S矿用隔爆型真空馈电组合开关

一、主要技术参数

额定电压(V)	额定电流(A)	极限分段能力(电寿命(次)KA)	外形尺寸(mm)重量(kg)
1140(660)	2×200	4.5(1140)/7.5(660)	宽*深*高 450
	2×400	7.5(1140)/9(63000)	
			1280*700*900

二、使用范围

本系列真空组合馈电开关适用于煤矿井下及其周介质中含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，在交流50HZ、电压至1140V、额定电流至400A中性点不接地的三相供电线路中，作为供电系统的总开支或分支开关用，可同时引入两路供电电网，在主电源停电或故障时能自动切换至备用电源，使煤矿井下始终能正常供电。

三、产品特点

- 1、采用ZN7真空断路器，电动合(分)闸，断路器使用寿命长，短路分断次数高，灭弧能力强。
- 2、采用模块化设计，布局合理机构简单，互换性极强，便于使用与维护。

3、保护器采用先进的DSP微处理器及大容量芯片，保护精度高，反应速度快，具有过载、短路、断相、漏电动作、漏电闭锁、风电闭锁、失压、欠压、温度保护、瓦斯保护、分合闸回路电压监测、真空管漏气监测等多种保护功能以及电度计量功能。

4、全中文背光液晶显示，实时显示三相电压、电流、功率因数、绝缘阻值、温度、瓦斯浓度、运行状态灯信息，清晰直观，并具有故障记忆查询功能。

5、可配备RS-485标准通讯接口，实现与监控系统上位机通讯，具有“四遥”功能，可实现井下无人值守。

包装：毛毯

本公司还供应KBZ-500、630、800、1000/1140(660)Z矿用隔爆型真空馈电组合开关以及相应配件，此系列开关为方壳中文智能型双电源自动切换，规格齐全，品质优良，价格合理，欢迎咨询选购！