

供应机闸一体式铸铁闸门

产品名称	供应机闸一体式铸铁闸门
公司名称	新河县常兴水利机械厂
价格	6000.00/台
规格参数	常兴:1 CX:1 河北:1
公司地址	新河县城西工业区
联系电话	86-0319-4865330 13503287901

产品详情

广泛应用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程。

闸门结构合理，便于安装，操作简便灵活，便于管理。防腐能力强，可在PH=6-8的流体酸碱中使用。

止水效果好;正常渗水量L 0.07L/m.s。

机闸一体式铸铁闸门分类：

按闸门的结构形式分为：PZ型平面平板门和PGZ型平面拱形门,又可分为整体式和组装式两种。规格齐全从0.2x0.2—6.5x6.5m(6.5x6.5m米最高水头号为6.5m米);出水口 \geq 3米时，为双吊点闸门。

PZ机闸一体式铸铁闸门主要适用与正向受压止水，根据用户需要可制造反向止水闸门。

在结构上采用机加工硬止水，较大闸门底封水亦可采用橡胶封水。

根据用户要求，可采用镶铜或镶不锈钢止水。

PZ机闸一体式铸铁闸门正常使用水头1-6米，还可承受一定的反向水头，为满足用户要求，可制造高水头闸门。

机闸一体式铸铁闸门安装：

闸门安装用整体安装，二期浇注，将闸板与闸框的封水间隙调到0.3mm以下，方可进行二期浇注。在浇注混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆必须清除，防止灰浆凝固后影响闸门启闭。闸门上下框设有固定块，可防止闸板在运输吊装等过程中滑出，安装凝固后(使用前)应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓，方可启动。闸门启闭时，应注意闸板的上下板限位位置，以免损坏闸门或启闭机