

供应LQ电装启闭机

产品名称	供应LQ电装启闭机
公司名称	新河县常兴水利机械厂
价格	16000.00/台
规格参数	常兴:1 CX:1 河北:1
公司地址	新河县城西工业区
联系电话	86-0319-4865330 13503287901

产品详情

电装启闭机为机电一体化全密封结构，适用于户外工作，采用蜗轮蜗杆传动。内设行程限位和扭矩保护装置，行程限位装置由一组计数齿轮和硬触点限位开关构成，当闸门开或关到位时，计数齿轮带动行程限位杆，使硬触点限位开关工作，自动停止闸门开、关动作，当由于某种原因行程限位开关未动作引起扭矩增大时，扭矩保护开关动作，保护启闭装置不受意外损伤。电动装置上另设计指针式开度指示器、加热电阻。指针式开度指示器与计数齿轮相连，能够直观地反应出闸门所处的开度位置，加热电阻在启闭机工作时自动接通，用以去除电动装置内的潮气，确保内部干燥，保证各电器元件的工作可靠。启闭螺母与电动装置输出端采用牙嵌式连接器，牙嵌式连接器的卡爪留有间隙，使闸门开启时的瞬间产生捶击作用，达到捶击启动的目的，增大闸门启闭时的予起力。铸铁支座呈封闭式结构，用以承受启闭闸门时的重力或支反力，内装承重轴承，外观精美。

即可以现场控制又可以远程控制。手动、电动自动切换。特点

功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。

具有超负载停机保护、事故报警显示、上下行程限位控制等特点。

具有手、电动切换机构，自动却断电源。

一体化开关型和一体化调节型均可实现现场与远程控制功能。

户外型、防爆型防护等级：IP55(特殊订货IP65、IP67)

瞬间力矩保护：当开或关向力矩瞬间被顶开，闸门将停下不动作，即使力矩开关瞬间顶开后闭合，闸门仍不会动作，只有向反向动作一下，即可解除过力矩保护。

缺相保护：具有电源缺相和输出缺相保护功能。

工作环境和技术参数

电源：常规，三相380V 50Hz

环境温度：-20---+60 ° C

相对湿度： 95%(25 ° C时)

防护等级：IP55(特殊订货IP65、IP67)