

询隧道主动发光诱导灯的实际价格

产品名称	询隧道主动发光诱导灯的实际价格
公司名称	深圳市科录科技有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:科录 型号:YD102-CR 别名:隧道光电突起路标
公司地址	深圳市福田区沙头街道深南路(泰然)车公庙工业区201栋7层7F7
联系电话	18692922513

产品详情

一、概述：

隧道诱导灯是道钉的一种，沿道路两侧设置，用于夜间或雨雾天气下，指示道路和隧道边缘，由壳体、LED、导线、控制器件组成，一般用交流电供电。工作方式常亮或闪烁。用于隧道或道路两侧，起诱导和指引作用。

二、隧道诱导灯的技术参数

型号	CS-WRS-1001
输入电压	24V或12V
发光方式：	常亮/闪烁
LED颜色	红、黄、蓝、绿、白可选。
LED数量	6颗5MM超高亮LED灯；单面或双面可选
可视距离	> 1000米
使用寿命	7-10年
工作温度	-20 ~ +70
防护等级	IP68,均可在水下正常使用
材质	ASA外壳，抗UV、抗黄变
抗压能力	静态承受压力 > 20 吨
重量	150克

产品尺寸
纸箱尺寸

100*100*20MM
38*27*28CM，每箱60个

产品介绍：

隧道有源道钉又叫光电突起路标，是一种清晰、醒目可调的主动闪烁发光的视线诱导标志，连续布设形成发光车道轮廓线，既起到优良明显的导向警示作用，又能为之增添靓丽的风景线。主要安装于高速公路、隧道、引道路肩、环岛、安全岛、地下停车场出入口的路缘或隧道壁上及路沿侧壁上。

产品名称：隧道有源道钉或光电突起路标。

产品规格：100*100*20mm.

产品材质：工程塑料壳或铸铝壳。

产品优点：

- 1.采用高亮度LED光源，双面发光，发光均匀，光线柔和，无炫目，稳定性好。
- 2.产品安装恒流、抗干扰芯片，LED使用更稳定，寿命更长，光衰更小。
- 3.保护电路可以避免单个突起路标内部故障对整个诱导系统造成影响。
- 4.警示作用强，可视距离可达500米以上。
- 5.节能环保，耗电小，寿命长，双面发光诱导标功率仅为0.9W，单面发光诱导标功率仅为0.45W。
- 6.外形精致，主体为铸铝材质；透光体采用透明聚碳酸酯，透光性好；密封胶采用改性有机硅树脂
- 7.安装简易，安全使用，故障率低。
- 8.抗压可达200KN。

产品参数：

产品重量：260g

主要器件：壳体，LED，恒流电路，导线、封装树脂等

LED数量：6PCS白色，6PCS黄色

芯片品牌：白灯科锐 黄灯晶元

LED颜色：白、黄。 功耗：0.36W

环境温度：-35到60摄氏度 电气效率：0.85

功率因素：0.85 LED平均发光强度：大于3000MCD

寿命：100000h

工作电压：24V DC

防护等级：IP67

封装：环氧树脂 连接：0.5--1.0m的软线，用热缩套管T型连接或插线连接

承重：150KN 固定方式：不锈钢螺丝和尼龙涨管固定或者路标专用胶