

隧道诱导灯控制器，主动发光轮廓标控制器

产品名称	隧道诱导灯控制器，主动发光轮廓标控制器
公司名称	深圳市科录科技有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	品牌:科录 型号:YP02-CR 别名:主动发光控制器
公司地址	深圳市福田区沙头街道深南路（泰然）车公庙工业区201栋7层7F7
联系电话	18692922513

产品详情

隧道LED诱导标

光电隧道诱导标是一种清晰、醒目可调的主动闪烁发光视线诱导标志，连续布设形成发光车道轮廓线，既起到优良明显的导向警示作用，又能为之增添亮丽的风景线。主要安装于隧道、引道路肩、环岛、安全岛、地下停车场出入口的路缘或隧道壁上及路沿侧壁上。

型号	双面黄白，双面黄色，双面白色，双面红色，双面黄红，双面绿色，单面白色，单面黄色等：（YW102-CR,DY102-CR,DW102-CR,DR102-CR,YR102-CR,SW101-CR,SY101-CR）等
项目	颜色可定制
显示颜色	采用阻燃PC/阻燃ABS塑料
灯壳材质	透光体采用透明聚碳酸酯，透光性好
透明罩材质	100mm*100mm*20
尺寸	300g
重量	温度-40 -+60 ，湿度10%-85%RH
工作环境	DC24V
输入电压	单面功耗 0.45W，双面功耗 0.9W
功率消耗	本地手动控制或PLC远程控制
控制方式	LED灯管颜色为等值
显示材料	100000小时
无故障时间	IP65
防护等级	

隧道诱导灯控制器

诱导标控制器是用来对2组诱导标实现控制，包括闪烁频率可调、亮度可调、占空比可调、常亮，关闭，以实现不同的指示诱导效果。

型号	YP02-CR	YP04-CR
项目		
输入电压	交流220V, 50Hz	
输出电压	直流24V。(可选：12V/24V,标配24V)	
输出路数	2回路输出最多负载100只诱导标或 100只轮廓标	4回路输出最多负载200只诱导标或 200只轮廓标
箱体尺寸	270（宽）× 320（高）× 100（深） 280（宽）× 370（高）× 150（深）	
工作环境	温度-40 ~ +60 ，湿度10%-85%RH	
输入电压	DC24V	
安全性	控制器带漏电过载保护开关	
控制方式	本地手动控制或PLC远程控制	
固定方式	挂壁或平放，控制器一般安装在隧道配电箱内	
无故障时间	100000小时	
防护等级	IP65	