

SK6813断点续传灯珠通用WS2813B灯珠

产品名称	SK6813断点续传灯珠通用WS2813B灯珠
公司名称	深圳市异讯科技有限公司
价格	600.00/K
规格参数	阶新科技:JERCIO SK6813:5050RGB 深圳市:石岩
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区创业路11号2栋4楼
联系电话	0755-27863413 13250094144

产品详情

SK6813 是一个集控制电与发光电于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 5050LED 灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电，电源稳压电路，内置恒流电路，高精度 RC 振荡器，输出驱动采用专利 PWM 技术，有效保证像素点内光的颜色高一致性。

SK6813IC，博罗支架，贺利氏金线，亨斯迈胶水

5050RGB内封IC灯珠，JERCIO，断点续传LED

SK6813断点续传灯珠：数据协议采用单极性归码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN 端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的 24bit 数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处电整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少 24bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速要求。

SK6813内封IC灯珠：

~ Top SMD 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC ；

● 控制电与芯片集成在 SMD 5050 元器件中，构成一个完整的外控像素点,色温效果均匀且一致性高。

SK6813~jercio断点续传LED：

- 内置上电复位和掉电复位电，上电不亮灯；

- 灰度调节电路（256 级灰度可调），

- 红光驱动特殊处理，配色更均衡，

LED灯头表面使用的是 高硬度的硅树脂，能够确保客户使用环氧树脂，PU胶，硅胶滴胶加工时都不会死灯， 也有非常好的抗硫化能力。和支架的兼容性也非常好，但是硅树脂对湿度和除湿处理要求非常高，在潮湿季节使用时需要非常注意，确保生产的安全性。

LED 产品超出以上规定期限，或者由于其他原因受潮，建议客户做除湿处理后再使用。
除湿方法：70°C-75°C/22±2 小时。

选用JERCIO内封IC灯珠~SK6813，2017市场主流断点续传LED产品