

隧道应急指示标志，隧道逃生标志，疏散标志

产品名称	隧道应急指示标志，隧道逃生标志，疏散标志
公司名称	深圳市科录科技有限公司
价格	199.00/个
规格参数	品牌:科录 型号:CKB602-CR 别名:车道指示灯
公司地址	深圳市福田区沙头街道深南路（泰然）车公庙工业区201栋7层7F7
联系电话	18692922513

产品详情

隧道电光标志系列：

疏散指示标志-----250mm*400mm，250mm*750mm，单面，功率 4W。

疏散指示标志-----250mm*750mm，单面，功率 8W。

紧急电话指示标志-----250mm*400mm，单面，功率 4W。

消防设备指示标志-----250mm*400mm，单面，功率 4W。

行人横洞指示标志-----500mm*800mm，双面，功率 8W。

行车横洞指示标志-----500mm*800mm，双面，功率 8W。

紧急停车带指示标志-----500mm*800mm，双面，功率 8W。

产品功能与特点：

1.在进行隧道维护或隧道发生紧急状况时指示隧道内维持运行或逃生路线。

2.超高亮长寿命

用超高亮LED

做为光源，使用寿命达10万小时以上，保证隧道标志的长久工作。而一般的荧光灯具寿命仅有1年左右。

3.绿色节能

在保持高亮度的情况下，功率不超过8W，大大节省隧道的用电运营费用。

4.外形美观坚固耐用

产品采用电光标志内部照明方式，双面显示。采用硬质铝合金边框材料，厚度50MM，超薄艺术注入科技产品，防尘、防水、防锈设计，配备专用的安装支架及相关配件，使得现场安装极为方便。

5.光源采用白色超高亮发光二极管，高效开关电源供电方式，支持后备电源，保证在断电后能维持360分钟以上的持续指示。

产品技术参数：

1. 功率：250mm*400mm 3W 500mm*800mm 8W
2. 输入电压：AC 220V ± 15%. 50Hz ± 3HZ
3. 内部工作电压：DC 12V
4. 环境温度：-40 ~ +70
5. 环境湿度：10% ~ 95%RH
6. 发光面：双面/单面
7. 灯源材料：进口台湾晶元芯片LED
8. 发光方式：24h直亮
9. 备用电池维持时间：360分钟
10. MTBF：100000小时
11. MTTR：0.5小时
12. 可视距离：> 500m
13. 防护等级：IP65
14. 产品亮点：内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低，方便快捷的安装结构。