不发火防静电地坪用不发火砂浆（不发火细石混凝土）

产品名称	不发火防静电地坪用不发火砂浆（不发火细石混凝土）
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:NSC 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

NSC不发火细石混凝土

不发火细石混凝土，又称防爆混凝土，是一种能经受冲击而不发生火花的功能性混凝土，当金属或坚硬石块等物体与该类混凝土发生摩擦冲击等机械作用时，均不发生红灼火花或火星，从而易燃物质不易引发火中爆炸危险，多用于油库、化工厂等严禁火种或具有一定防火要求的建筑物。

一、应用范围

轻工业厂房、机械摩擦车间、电子精密仪器仪表车间、油品制造及储蓄库、气体制造车间、高压变电间、仓库物流、易燃货物堆放区、实验室

二、产品特点

1.增强混凝土地面的耐磨性和强度。

2.地坪摩擦不产生火花。3.高密度、不起尘4.预包装产品不需要掺加其他材料5.与新浇砼表面整体结合6.施工工期短7.持久、密实。8.可抵抗油脂，易清洁9.非金属骨料潮湿环境不锈蚀10.地表经连续使用后可增加光滑度

三、性能指标

SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》

GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》

检验项目　　检验结果

点对点电阻	1×105～1×10 10Ω	1.05×107 1.43×107 3.71×107
体积电阻	1×105～1×109Ω	4.06×107 3.39×107 4.11×107
不发火性能	在试验中无任何瞬时的火花	

四、施工工艺

1、在原材料加工过程中，须防止其它石种及杂质引入。

2、施工期间应进行一次吸铁检查。

3、严格控制材料的配合比，搅拌应均匀一致，颜色一致。

4、其它按常规混凝土施工及保养。

五、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，50kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。