

华能供应耐高温排烟风机低噪声排烟风机厂价直销

产品名称	华能供应耐高温排烟风机低噪声排烟风机厂价直销
公司名称	德州科曼通风设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道1797号联兴兴河湾C9号楼1单元5层502号
联系电话	15905447273 18766027273

产品详情

产品选用要点

1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。
2. 排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
3. 排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
4. 在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：
 - a) 轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。
 - b) 离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。
5. 排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
6. 排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h，最大风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的最大风量）。

7. 排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。
8. 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。
9. 消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。
10. 排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。