

快速防水堵漏材料堵漏灵堵漏王厂家

产品名称	快速防水堵漏材料堵漏灵堵漏王厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:KS 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

KS堵漏灵（水不漏）

一、产品特点

- 1、抗渗堵漏瞬间止水，迎前水面均匀可施工；
- 2、单组份，使用简单方便；
- 3、无毒无害，可用于饮用水工程；
- 4、凝固时间任选，防水粘贴均可。

二、适用范围

适用于各类地下工程、蓄水输水系统、污水处理系统、卫生间的防水堵漏工程；适用于各种混凝土、砂浆、砖石等结构出现渗漏时进行紧急带水堵漏修补。“水不漏”速凝型可用于各种砖石、混凝土结构的新旧建筑物的渗漏、修漏，尤其适用于各种地下构筑物、沟道、水池等工程的带水抗渗堵漏(对于无渗水面防水应选用缓凝型)。

三、凝固时间与可用时间水不漏速凝型的凝固时间约为1-3分钟（用50°?-70°?的热水调料，可使凝固时间缩短至1分钟左右）。根据客户要求水不漏可使凝固时间在1-90分钟之间任意选择。可用时间比凝固时间略短些，料初凝后不可加水再用。

四、使用方法：

1、首先把漏水点凿成喇叭口，把杂物或疏松的粉状物清理干净，露出坚硬粗糙表面，并用水润湿；2、取适量本品放入搅拌容器内，按堵漏王：水 = 1：0.3的比例（质量比）加水，迅速充分的搅拌均匀，环境温度较低时，需适当提高拌和水的温度；3、用手将拌好的堵漏胶泥揉成湿料团，感到胶泥开始发热时，迅速迎漏水方向将胶泥压入凿开的口内，然后立即用木板按平并用力压住，将硬化后即可（约2 - 3分钟左右）；4、对于渗水坑，可直接把堵漏王干粉投入坑内，然后压住，待硬化后即可；5、对于严重漏水裂缝，采用引流方法，先堵裂缝，最后堵引流孔；6、对于大面积渗漏，要找渗水点、堵住渗水点后，再用水泥防水砂浆抹面处理。

五、存储与保质期该料易受潮，应密封存放在干燥处。保持期6个月。

七、工程验收涂层不能有空鼓、裂纹、脱落、粉化等现象；涂层厚度应符合设计要求。对于潮湿环境，若没有施工质量问题而涂层仍有大面出水，这通常是潮气结露，这种现象等到施工现场干燥后会自然消失。