

河北无机纤维喷涂厂

产品名称	河北无机纤维喷涂厂
公司名称	灵寿县万景矿产品加工厂
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:万景 型号:高级喷涂棉 产地:石家庄灵寿县
公司地址	河北省石家庄市灵寿县岔头镇西岔头村（经营场所）
联系电话	0311-82610046 17603229778

产品详情

防火性

无机纤维喷涂技术系列石家庄无机纤维喷涂厂无机纤维喷涂产品为天然无机物，经检测，不燃烧、不发烟、不助燃，为A级不燃材料。这一特性，极大地石家庄无机纤维喷涂厂满足了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）防火等级的要求，这一显著特性石家庄无机纤维喷涂厂填补了其它材料的不足。

隔音防潮纤维喷涂 承揽防火喷涂工程 无机纤维喷涂工程 地下室喷涂工程
建筑防火隔音喷涂棉工程
新型耐火材料喷涂棉，无机喷涂棉灰棉，耐火保温材料无机纤维喷涂
颗粒喷涂棉，纤维喷涂，超细无机纤维喷涂棉

- * 出色、持久的保温绝热性能，并且抗老化、耐久、无毒无害。
- * （A）级防火性能。
- * 优异的吸音功能，尤其在大型公建场所的内保温、防火、吸音三重功效一次成型。
- * 施工工艺，操作简单，工序少，方便快捷。现场人为因素影响小，质量控制准确可靠。
- * 具有较强的基材适应性，对钢结构、混凝土、木材等常规建材均有较高的粘
- * 对异形面施工优势明显，整体性强，无贯通缝，无热桥。

* 柔性材料，可不留伸缩缝，免除了由于热膨胀系数不同所产生的开裂、空鼓。

* 配以玻璃纤维增强型弹性砂浆可提高抗压性能和抗冲击韧性，更加安全可靠。

二、防火工程

大商场、超市、剧院、宾馆、机场、厂房、库坞、超高层商住楼、大厦等，即便是纯钢结构的设备平台，支架，管廊，电缆桥架等也存在着隔热和绝热的严重问题。钢结构建筑必须做相应级别的隔热防火处理，这是我国建设部的强制性标准。对钢结构主体防护的措施常见的是：

1、薄浆型涂料—涂层薄，一般3-5mm，其工作原理是在高温下材料自身形成隔热保护层，它的防火时限一般只有1个半小时到2个小时。因为材料本身是有机物制品，两年左右时间就失效，因此两年时间必须重做一遍，从经济上看很不合算的。在隐蔽工程上是明令禁止应用的。

2、厚浆涂料—由一些无机矿物和多孔性的无机材料构成。以自身的低导热性及相应的厚度形成“热阻”，隔断高温传递，防火极限一般在两小时左右。它不易老化，使用寿命高达三十年左右。但其表面粗糙，涂层厚，常用量在30-70mm，容重大1000-1500kg/m³装饰性差，耐冲击性差，而且不宜进行加固作业。许多重大工程慎用。

3、无机纤维喷涂绝热技术是将特别的短纤维耐火棉与配用结合剂按系统配方混合，通过配用设备雾化喷涂在工件表面，形成30mm左右坚固的绝热层，导热率仅为0.035，防火极限4小时以上，达到最佳的防火效果。

地址：石家庄灵寿县开发区