

替代美国理想IDEAL182系列灯具快速连接器

产品名称	替代美国理想IDEAL182系列灯具快速连接器
公司名称	深圳市易连电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思大 型号:2068 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路49号麻沙旭达高新产业园1栋401（注册地址）
联系电话	13530479443

产品详情

产品名称：LED线对线连接器

外壳：尼龙

中心距离:5.90mm

长度计算:L=36.0mm

额定线规:24-16AWG

电气参数:400V 6A

工频耐电压:AC2500V,1分钟

脉冲耐电压:2500V 1.2/50us,正负极各3次

绝缘阻抗:DC500V 500M

特征：通过UL安规的认证，182.3手指测试得需求。无互换公母设计，即不分公母对插，线与端子无需铆压，剥线浸锡后直接插入即可。剥线长度,8MM全剥，支持600V，AC。适用线径:12到18AWG 单支线多股浸锡线；

产品优点:

1. 产品具有针对性。安能接线端子是全球最大的建筑用接线端子品牌，产品的设计及生产完全符合国际标准。

2. 内部结构的紧凑设计，接触材料与弹簧材料结合一体，使产品整体结构更加稳固，安全系数得到提高。
3. 电路流畅，电阻小。理想接线端子导线与弹簧片为面接触（握式），减小了接触电阻，使电路更加流畅（其他品牌为点或线接触-姆棒式，为十字连接，接触面积小，不利于电路的通畅）
4. 持久的弹簧片弹力。接线端子，弹簧片运用冷冲压加工，舌片间隙光滑，无毛刺，可以保证弹簧片拥有持久弹力。
5. 完美的内部设计实现了更低的插入力，使施工更加的省力，方便，快捷。
6. 由于特殊的导线接触模式，因此可以承受很强的冲击电。