

E27E28接线灯头，LED面板灯连接器

产品名称	E27E28接线灯头，LED面板灯连接器
公司名称	深圳市易连电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思大 型号:2068 接触材质:铜
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路49号麻沙旭达高新产业园1栋401（注册地址）
联系电话	13530479443

产品详情

产品名称：LED线对线连接器

外壳：尼龙 中心距离:5.90mm

长度计算:L=36.0mm 额定线规:24-16AWG
电气参数:400V 6A 工频耐电压:AC2500V,1分钟
脉冲耐电压:2500V 1.2/50us,正负极各3次 绝缘阻抗:DC500V
500MΩ

特征：通过UL安规的认证，182.3手指测试得需求。无互换公母设计，即不分公母对插，线与端子无需铆压，剥线浸锡后直接插入即可。
剥线长度,8MM全剥，支持600V，AC。适用线径;12~18AWG 单支线 多股浸锡线；

产品优点: 1. 产品具有针对性。安能接线端子是全球最大的建筑用接线端子品牌，产品的设计及生产完全符合国际标准。
2. 内部结构的紧凑设计，接触材料与弹簧材料结合一体，使产品整体结构更加稳固，安全系数得到提高。 3. 电路流畅，电阻小。理想接线端子导线与弹簧片为面接触（握式），减小了接触电阻，使电路更加流畅（其他品牌为点或线接触-
拇指棒式，为十字连接，接触面积小，不利于电路的通畅） 4. 持久的弹簧片弹力。接线端子，弹簧片运用冷冲压加工，舌片间隙光滑，无毛刺，可以保证弹簧片拥有持久弹力。
5. 完美的内部设计实现了更低的插入力，使施工更加的省力，方便，快捷。
6. 由于特殊的导线接触模式，因此可以承受很强的冲击电流，即使 在无变频技术的导线连接情况下依然适用。 7. 接触材料使用较

厚的铜片+镀锡的结合体，这种结合减少了接触电阻，避免了接触点发热等安全隐患的发生。

8. 可同时连接不同线径的导线。连接器每一个舌片的弹力是相互独立的，接线时可根据导线的线径自动调整夹持力。

9. 施工更加方便快捷。外壳注明技术指标（电流，电压，线径，剥线长度，阻燃等级和通过的相关认证等），外壳有测量导线长度的标尺（13CM），施工工人在剥导线时可以很方便的测量导线长度，避免因所剥导线过长或过短给工程带来隐患。

主要应用于荧光灯具和镇流器的连接，改造照明路线连接器，太阳能连接器。