

# 边压粘合取样器 纸板边压强度试验专用取样刀

产品名称	边压粘合取样器 纸板边压强度试验专用取样刀
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	边压粘合取样器 纸板边压强度试验专用取样刀 边压刀 纸箱取样器特点:能够割取平行度精确的试样,上有刻划,可设定平行间距 边压粘合取样器 纸板边压强度试验专用取样刀 边压刀 纸箱取样器特点:刻度尺采用激光雕刻,刻度清晰,经久耐磨,易清洁 边压粘合取样器 纸板边压强度试验专用取样刀 边压刀 纸箱取样器特点:采用强力磁铁,刀片更方便地安装
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

## 产品详情

BYD边压粘合取样器 纸板边压强度试验专用取样刀 边压刀 纸箱取样器是瓦楞纸板边压强度试验和粘合强度试验必备的专用取样器具,可快速、准确地切取标准试验尺寸,是瓦楞纸板及纸箱生产、科研和质量监督检验等部门理想的辅助试验器具。

### 注意事项:

- 1.切口方向必须与瓦楞方向平行或垂直,切样过程中试验试样不得松动;
- 2.每次切好后,将手柄拉回到待切位置;
- 3.严禁将手放在切样位置,以防止伤害;
- 4.若切出的试样的切口严重卷曲或偏斜,则应更换刀片。所用刀片可为同类型的任何市售刀片(更换方法:松开刀架组件上的螺钉,取下旧刀片,换上新刀片并调整刀片位置与角度,拧紧螺钉即可);

5.长时间不用时，应将刀片、导柱等处涂防锈油，并加罩防尘；

6.导套组件和导柱应经常加注少量润滑油。

产品规格：

型号名称 边压裁切刀

取样尺寸 25\*100mm（边压试样）/25\*80mm（粘合试样）

取样尺寸误差  $\pm 0.5\text{mm}$

最大取样长度 220mm

最大取样厚度 18mm

可调间距 25, 30, 80, 100, 120 mm

裁切深度  $<8\text{mm}$

重量 36kg

外形尺寸（长\*宽\*高）430\*380\*200mm