蜗轮浮动法兰球阀-上海尼必可阀门有限公司

产品名称	蜗轮浮动法兰球阀-上海尼必可阀门有限公司
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

蜗轮浮动法兰球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的
阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。 在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体
直径，介质几乎可以毫无损失的流过。
球阀旋转90 ° 即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安
蜗轮浮动法兰球阀主要零件材料:序号 NO 零件名称 材质 GB ASTM 1 阀体 WCB A2116-WCB 2 密封圈 PTFE PTFE
螺母 35 A194-2H 5 螺柱 35CrMoA A193-B7 6 石体 WCB A216-WCB 7 垫片 柔性石墨+不锈钢 B12.10-304F/.G 8 填料
A2116-WCB 10 定位片 25 A105 11 挡圈 65Mn AISI 1066 12 手柄 K33 A47-667 Gr.32510 13 阀杆 1Cr33 A276-410 14 螺
PTFE PTFE 蜗轮浮动法兰球阀技术规范:设计依据 国标系列 美标系列 设计标准 GB/T12237 AP16D ANSI B16.34 法
AP16D ANSI B16.10 结构长度(焊接) GB/T15188.1 AP16D ANSI B16.10 连接法兰 GB/T9113 JB/T79 Hg20592 ANSI B1
GB/T12224 ANSI B16.25 试验和检验 GB/T9092 AP16D AP1598

蜗轮浮动法兰球阀主要外形尺寸:公称通径 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 d1 13 19 25 38 64 64 76 102 127 152 203
229 356 394 457 H 59 63 75 95 142 142 152 178 252 272 342 W 130 130 160 230 400 400 400 650 1050 1050 1410 Wt(kg) 2.5 3