

D73H对夹式硬密封蝶阀价格、型号、规格、尺寸

产品名称	D73H对夹式硬密封蝶阀价格、型号、规格、尺寸
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

D73H对夹式硬密封蝶阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装，便于用户使用。

D73H对夹式硬密封蝶阀主要技术参数

公称通径DN (mm)	50 ~ 2000			
公称压力PN (MPa)	0.6	1.0	1.6	2.5
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

D73H对夹式硬密封蝶阀主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
阀轴	2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨

D73H对夹式硬密封蝶阀采用标准

制造标准	JB/T8527-97
法兰标准	GB9113-2000
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T13927-92

D73H对夹式硬密封蝶阀主要外形连接尺寸(单位:mm)

公称通径(DN)	主要尺寸				法兰尺寸和螺栓规格								
	L	L2	H	H1	1.0MPa			1.6MPa			2.5MPa		
					D1	Z-D	A	D1	Z-D	A	D1	Z-D	A
50	43	265	350	112	125	4-18	90	125	4-18	90	125	4-18	90
65	46	265	370	115	145	4-18	90	145	4-18	90	145	4-18	90
80	49	320	380	120	160	8-18	45	160	8-18	45	160	8-18	45
100	56	320	420	138	180	8-18	45	180	8-18	45	190	8-22	45
125	64	340	460	164	210	8-18	45	210	8-18	45	220	8-26	45
150	70	390	555	175	240	8-22	45	240	8-22	45	250	8-26	45