

道碴胶，高速铁路过渡段道碴站接用道碴胶厂家

产品名称	道碴胶，高速铁路过渡段道碴站接用道碴胶厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	36000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:GD-1 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

GD-1道碴胶

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

本产品是由合成高分子材料及化学助剂组成的粘接材料，主要用于高速铁路过渡段道碴的粘结。也可用于普通轨道道碴的固定和防风固砂等场合。

一、性能指标

项目	A组份	B组份
密度 (25)	1.05 ± 0.05g/cm	1.20 ± 0.05g/cm
粘度 (25)	800 ± 300cps	1000 ± 400cps
形态	液态	液态
硬度	90Shore A	
拉伸强度, MPa	13	
断裂伸长率, %	250	
抗压强度, MPa	40	
可操作时间	30 ~ 50min (双组份自混合时间起)	
固化周期	1 ~ 2天	

注：手工实验 (25 ，反应混合比100:100)

来料检验包括外观和反应性检测。使用 360cm敞口纸杯，混合液体的总量约为100g，混合比例为A : B=

1 : 1 (可按要求调整比例)。

搅拌速度	约400rpm
搅拌时间	60s

液体混合物搅拌均匀后涂成薄层，涂层厚度1 ~ 2mm。

二、施工工艺

- (1) 使用前把A料、B料分别搅拌均匀；
- (2) 喷涂道碴前，清除道碴上的油污、杂质和尘土；
- (3) 调试喷涂设备，进行喷涂施工；
- (4) 清洗喷涂设备，将剩余胶和清洗液密封保存，废液做环保处理；
- (5) 当温度低于6 ℃时，停止进行喷射施工，且风力过大及湿度过大时均不能施工；
- (6) 已打开的道碴胶应在24小时内使用；
- (7) 设备的清洗需使用专用设备清洗剂，不允许使用水和其它清洗剂。

三、包装贮运

A组分：净重25公斤；B组分：净重25公斤，塑料桶包装。

未使用的原料应储存在密封性良好的桶内，避免湿气侵入，影响原料质量。

原料储存最佳温度为 25 ± 5 ℃，储存期为6个月。