

山东菏泽帝源DY循环水阻垢缓蚀剂 水处理药剂

产品名称	山东菏泽帝源DY循环水阻垢缓蚀剂 水处理药剂
公司名称	菏泽帝源环保科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	外观:黄色透明液体 PH(1%):PH(1%) 3.0 ± 1.5 比重 (25 g/cm ³):1.15 ± 0.05
公司地址	山东省菏泽市牡丹区火车站金鼎凤凰城A座306室
联系电话	0530-6168766 18054493320

产品详情

阻垢缓蚀剂（广谱）

一、性能与用途 阻垢缓蚀剂（广谱）主要由特殊界面活性剂、高效分散剂、缓蚀剂等组成，适用于普通水质作冷却介质的系统；

阻垢缓蚀剂（广谱）是一种混合型缓蚀剂，主要通过抑制金属的极化起到缓蚀作用；

阻垢缓蚀剂（广谱）不含铬酸盐等有毒物质，对环境无污染；

阻垢缓蚀剂（广谱）正常使用时对碳钢腐蚀速率远低于国家标准；

对氯离子高于300mg/L同时钙镁含量高的腐蚀性水的缓蚀效果同样达标，阻垢性能优。二、技术指标

项目	指标
外观	黄色透明液体
PH(1%)	3.0 ± 1.5
比重 (25 g/cm ³)	1.15 ± 0.05
固含量 %	25

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内；

为方便使用可加软水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入；

加药浓度一般为20-50mg/L(以补充水量计)。

四、包装与储存

采用塑料桶包装，25kg / 桶或根据用户需要确定；

物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期12个月。

五、安全与防护

操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。