

菏泽帝源脱漆脱胶剂 金属表面处理剂 油漆胶质脱除

产品名称	菏泽帝源脱漆脱胶剂 金属表面处理剂 油漆胶质脱除
公司名称	菏泽帝源环保科技有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	色状:透明液体 密度 (g / cm ³) :0.96 ± 0.02 PH:6.8 ± 0.02
公司地址	山东省菏泽市牡丹区火车站金鼎凤凰城A座306室
联系电话	0530-6168766 18054493320

产品详情

帝源牌脱漆剂 产品用途及性能特点 本品广泛用于不锈钢、钢铁、大理石材及各种金属表面新旧油漆、橡胶喷塑、不干胶层等顽固涂层、胶渍的脱除。对于常规脱胶剂难以脱除的或脱除速度慢的胶层、漆层，该产品可很快将其脱除。且能保持不锈钢等金属基体原色，常温使用，无可燃性；安全方便，脱胶速度快，对基体无腐蚀。理化指标 产品型号：42，配比:原液，使用温度：常温，清洗时间1-10分，清洗方式：刷洗、擦洗、浸泡，色状：透明液体，密度 (g / cm³) : 0.96 ± 0.02，PH=6.8 ± 0.02，粘度：10 ± 0.5s/100ml。 使用方法

1.配料：将脱胶脱漆剂放入塑料或不锈钢容器。 2.处理工艺：将待处理的工件放入配好的工作液中，常温浸泡，具体时间，根据不同工件和胶种类实验决定，至胶层完全脱落，捞出沥净，大量清水冲洗干燥后方可进行下道工序。 配料 浸泡脱漆脱胶 捞出沥净 后工序 3.脱胶效果，如要求非常严格，可同时配制数桶工作液，从第一个桶中脱除后，再放入第二个桶中，依次类推，直至胶渍完全脱除干净，无任何残留。 注意事项

- 1.操作时建议使用非透明的聚乙烯类塑料容器，上口亦用不透光的盖遮盖。
- 2.本品对人体略有腐蚀性，勿入眼口，勿触皮肤，若误触，立即用清水冲洗。
- 3.操作时，戴好耐酸手套、眼镜、口罩等劳保用品，保持车间通风。 4.阴凉处保存。

包装规格及储存 产品包装：25kg/桶；保质期三年（密封，放置阴凉处）