

防水剂 无机渗透结晶防水剂 低密度防水材料

产品名称	防水剂 无机渗透结晶防水剂 低密度防水材料
公司名称	北京金鼎宏业工程技术有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	用量:1公斤/5-7平米
公司地址	北京市顺义区木林镇后王各庄村万盛路2号
联系电话	13401041812 13716667292

产品详情

产品介绍：

1.金鼎宏业化工无机渗透结晶防水剂是水池、消防水池、食品池、瓷砖、大理石或水泥地砖基面的防水抗渗等工程首选的防水抗渗、漏水修复材料。可用于任何情况的混凝土基面（混凝土表面潮湿可以施工，但不可有明水）。

2.水性渗透型无机防水剂是一种无色、无味、无毒、可以深层渗透的高科技、环保型的混凝土防水材料。适用在所有混凝土建筑上，可在迎水面及背水面同时施工。使用水性渗透型无机防水剂后，本剂内的催化剂和混凝土内的游离碱可产生化学反应，在混凝土内部形成结晶层，本剂的活性物质会填满混凝土内所有细小孔隙，成为混凝土整体结构的一部分，使混凝土形成完全实体，产生极强的防水效果。同时加强了混凝土结构强度，减少水气、并有防污、防腐、防尘的功效，还有防藻类、菌类的作用。

3.可直接在潮湿的混凝土上施工，也可使用在所有混凝土的材料上，如水泥、水泥砖、水泥砂浆墙等。而它的最突出之处是在新旧混凝土连接缝内，不影响新旧混凝土的结构，使新旧混凝土能够非常好的连接，是目前其他同类产品所不能比拟的。

产品性能：

耐酸耐碱、耐腐蚀，能抵抗高温变化，更可以抗氯离子对混凝土的破坏侵蚀。

是渗透结晶型防水材料，所以不需要找平层。它可以完全渗透到瓷砖或混凝土结构中，所以不需要保护层；

与水泥充分接触达到良好的防水效果，所以要把结构表面的浮浆、灰尘等要先清理干净。裂缝处先用速凝水泥等修补好；

无机渗透结晶防水剂是水剂的低密度防水材料，直接在混凝土基层上均匀喷涂两遍即可，不需要额外养护等。施工成本低，施工进度快；

渗透深度可以达到3厘米左右。抗渗等级达到S11以上。

是无机防水材料，所以不会老化变质。效果非常稳当。施工后基本和结构体同寿命；

可在潮湿的砂浆混凝土作业面上施工，但是不能有明水。可在背水面施工；

可以对混凝土、钢筋等起到良好的保护作用；

完全环保无毒,可用做游泳池、污水池、水厂等内墙。

使用范围：

可用于任何情况的瓷砖面、大理石基面、水泥面及混凝土基面（混凝土表面潮湿可以施工，但不可以有明水）。比如水池、地下室、屋面、厨卫、桥梁、隧道、电厂等。

施工方法：

喷涂

- 1、不可稀释或混合其他液体。
- 2、需将施工面清理干净。
- 3、使用前请用力摇均匀至泡沫。
- 4、使用毛刷或喷雾器喷刷在施工面上。
- 5、如使用于墙面上时，喷雾器应由下向上，从左至右涂刷，直到完成整个施工面为止。
- 6、24小时后，在涂第二层水性渗透结晶涂料。
- 7、在正常情况下，如只想增加混凝土强度及硬度，只需喷涂一层即可。
- 8、在水份较高的环境下，如近海水及河边下，可应用四次该涂料。（视情况而定）
- 9、施工环境条件：空间温度：5 与35 之间，混凝土表面温度：应在2 与33 之间，如表面温度高于33 ，应先喷淋水约30分钟后再喷本材料。
- 10、用量：5-7m²/kg

二、混合水泥砂浆

- 1、直接用溶液拌合砂浆
- 2、将砂浆在需要做防水涂层的地方，涂抹2mm左右

包装与贮存：

桶装，20kg/桶；

宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。

包装与贮存：

桶装，20kg/桶；

宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。