

# 非标定制油桶烤漆固化烘箱 油桶涂层固化电烤炉

产品名称	非标定制油桶烤漆固化烘箱 油桶涂层固化电烤炉
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	15800.00/台
规格参数	志胜:温度均匀度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ZS881:控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 苏州吴江:电源电压：380v.50HZ
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

## 产品详情

非标定制油桶烤漆固化烘箱 油桶涂层固化电烤炉 用途：烘干，热处理、解冻，固化各类工业品。如金属制品清洗烘干、金属件预热、橡胶制品、塑料制品、涂层烘干固化、涂胶固化、喷漆烘干、电镀等。  
购买咨询热线：13812724284 杨工 售后热线：15851590072 田小姐【擅长非标加工定制各行业烘干箱  
烘干线 工业大小型烘房等等设备】

烘箱外壳一般采用优质钢板制作，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表，PID调节：配置99.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便，快捷与有效。

非标定制油桶烤漆固化烘箱 油桶涂层固化电烤炉

### 技术指标

型号：ZS-油桶CT881

烘烤区尺寸：2000\*2300\*3300 (mm)

物料摆放：底部由并列两辆自驱动台车组合（驱动功率5.5KW\*2）

工作温度：室温-250 任意调节

升温速度：从室温升至100 在15分钟左右

控温精度： $\pm 1$

温度均匀度： $\pm 3$

使用电源：380V/50HZ（三相五线）

#### 基本配置

箱体材料：外壳1.5mm钢钢板，表面覆漆，内胆1.5钢钢板

门结构：两侧铰链双门，圆钢镀铬摇杆，耐高温纤维条

保温层：100mm硅酸铝纤维

循环方式：强压送风，6台1100W鼓风电机

加热元件：覆套式U型远红外电热管（两侧加热区），加热功率96KW

控温方式：SCR可调功率模块线性输出，PID智能双数显温控仪主控

定时装置：0秒-99.99小时恒温定时，时间到自动切断加热并声光报警

安全装置：漏电，短路，过载保护；相序保护，电机过载保护，超温保护

#### 可选功能配置

温度记录仪：实时记录工作温度曲线，分析物料烘烤工艺流程

程控仪表：按预先设定温度曲线进行控温

其他客户指定功能