

万泰线缆厂家热销硅胶交流高压线AGG-AC

产品名称	万泰线缆厂家热销硅胶交流高压线AGG-AC
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	额定电压::交流1KV、3KV、6KV、10KV、35KV 工作温度:-60~+200 颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼(注册地址)
联系电话	0523-87496986 13338871502

产品详情

型号：AGG-AC执行标准：Q/IRMV2-2008产品特性：1、额定电压:交流1KV、3KV、6KV、10KV、35KV 2、工作温度：-60~+200 3、导体：绞合镀锡铜线4、绝缘：硅橡胶5、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等特点/用途：具有优良的高温耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长。且柔软便于安装。广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

电压等级	导体标称截面	导体结构 根数 / 单线直径	平均外径	20 时导体电阻最大值	包装
	mm ²		mm	/km	(m
KV 1KV	0.50	16/0.20	3.30	40.1	100
	0.75	24/0.20	3.60	26.7	100
	1.00	32/0.20	3.70	20.0	100
	1.50	48/0.20	4.00	13.7	100
	2.00	40/0.25	4.30	10.0	100
	2.50	49/0.25	4.40	8.21	100
	4.00	56/0.30	5.60	5.09	100
	6.00	84/0.30	6.60	3.39	100
	10.0	84/0.40	7.80	1.95	100
	16.0	126/0.40	9.00	1.24	100
	25.0	196/0.40	11.20	0.795	100
	35.0	494/0.30	12.80	0.565	100

50.0	396/0.40	15.0	0.393	100
70.0	551/0.40	17.20	0.277	100