

长期供应万泰线缆GN500-04耐火线1000

产品名称	长期供应万泰线缆GN500-04耐火线1000
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	额定电压:300/500V 工作温度:1000 颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼（注册地址）
联系电话	0523-87496986 13338871502

产品详情

产品型号：GN500-04执行标准：Q/IRMV5 - 2009产品特性：1、额定电压：300/500V2、工作温度：1000 3、导体：绞合纯镍线4、绝缘：耐高温纱+玻璃纤维编织+氟金云母带5、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等特点/用途：固定敷设，外加火焰燃烧，无有害有毒气体。本产品是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中，需要防火性能的各种电气装置中所需要的电线电缆.交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

标称截面 (mm ²)	导体结构根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	包装长度 (m)
0.5	7 × 0.30	3.6 ± 0.5	200
0.75	11 × 0.30	3.8 ± 0.5	200
1	14 × 0.30	4.1 ± 0.5	200
1.5	21 × 0.30	4.5 ± 0.5	100
2	28 × 0.30	4.8 ± 0.5	100
2.5	35 × 0.30	5.1 ± 0.5	100
4	56 × 0.30	5.6 ± 0.5	100
6	84 × 0.30	6.5 ± 0.5	100
10	140 × 0.30	7.6 ± 0.5	100
16	228 × 0.30	9.0 ± 0.5	100
25	361 × 0.30	10.5 ± 0.5	100
35	494 × 0.30	12.5 ± 1.0	100
50	703 × 0.30	13.2 ± 1.0	100
70	988 × 0.30	15.6 ± 1.0	100
95	760 × 0.40	17.6 ± 1.0	100

备注：根据供需双方协议，可以生产其他规格的产品。