

联安分析仪，中文在线联氨分析仪

产品名称	联安分析仪，中文在线联氨分析仪
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大成仪器 型号:DC-900 产地:中国
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

DC-900中文在线联氨分析仪

DC-900中文在线联氨分析仪是我公司一款全新的联氨分析仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成，是用来测量水中溶解的联氨。

DC-900中文在线联氨分析仪技术指标

- 1、测量范围：0~200.0 $\mu\text{g/L}$ ，分辨率0.1 $\mu\text{g/L}$ ；
温度: 0~99.9，分辨率0.1；
- 2、精度： $\pm 2\%$ 或 $\pm 0.2 \mu\text{g/L}$ 取较大者；温度： ± 0.5 （0~60.0）；
- 3、样品温度：0~60.0，0.6MPa；
- 4、样品流速：200 to 250 mL/min 自动可调；
- 5、最低检测限：0.1 $\mu\text{g/L}$ < 60S；
- 6、电子单元重复性误差： $\pm 2\%$ 或 $\pm 0.2 \mu\text{g/L}$ ；
- 7、响应时间：（90%）；
- 8、稳定性：（0.2 $\mu\text{g/L}$ ）/24h；
- 9、时钟精度： ± 1 分/月；

- 10、电流隔离输出：0~10mA（负载<1.5k Ω ），4~20mA（负载<750 Ω ）；
- 11、输出电流误差： $\pm 1\%FS$ ；
- 12、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；
- 13、高低报警继电器：AC220V，7A；迟滞量0~5.00mg/L任意调节；
- 14、RS485通讯接口(选配)；
- 15、电源：AC220V $\pm 22V$ ，50Hz $\pm 1Hz$ ；可选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配；
- 16、防护等级：IP65；
- 17、开孔式外形尺寸：770(高)*440(宽)*234(深)；开孔尺寸:710(高)*390(宽)；定位孔尺寸:730(高)*300(宽),四孔分布：孔径 $\phi 12$ ；壁挂式外形尺寸：750(高)*380(宽)*234(深)；定位孔尺寸:730(高)*280(宽)；
四孔分布：孔径 $\phi 12$ ；
- 18、重量:20kg；
- 19、功率：10W；
- 20、工作条件：环境温度0~60 $^{\circ}C$ 相对湿度<85%；

注：可选配两路电流输出，，出厂标准配置一路联氨对应电流输出。请订货时指明。

DC-900中文在线联氨分析仪主要特点

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

响应迅速、测量准确、稳定。

自动恒压恒流的液路系统：自动补偿水样流量和压力的变化。

稳定高效的碱化系统：采用新型水路和碱化剂加入系统。

专业的ppb测量电极。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。

历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。

记事本功能：记载200条信息。

手动电流源：方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

可离线测量：代替实验室联氨表，可测标液检查仪器的性能。

使用费用低，维护量小。