

万泰线缆厂家直销AFF 铁氟龙高温电缆线

产品名称	万泰线缆厂家直销AFF 铁氟龙高温电缆线
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	额定电压:300/500V 工作温度:-60 ~ +200 /250 护套:FEP (200) 或PFA (250) 铁氟龙
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼 (注册地址)
联系电话	0523-87496986 13338871502

产品详情

产品型号：AFF 执行标准：Q/IRMV1 - 2008 产品特性：1、额定电压：300/500V2、工作温度：-60 ~ +200 /250 3、导体：绞合镀锡或镀银铜线4、绝缘：FEP (200) 或PFA (250) 铁氟龙5、护套：FEP (200) 或PFA (250) 铁氟龙6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电汉堡，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：AFF产品技术参数 (1)

芯数 × 截面 (mm ²)	导体结构根数/ 绝缘线径 (mm)	厚度	外径	护套厚度	外径	20 时导体直流电阻 (/k m)
2 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.20	150
3 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.30	150
4 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.60	150
5 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	2.80	150
6 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.25	3.10	150
7 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	3.15	150
10 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	4.0	150
12 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.30	4.20	150
19 × 0.12	7/0.15	0.20	0.85	0.35	5.0	150
2 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	2.50	83.5
3 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	2.60	83.5
4 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	2.90	83.5
5 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.25	3.20	83.5
6 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	3.60	83.5

7 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	3.60	83.5
10 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	4.60	83.5
12 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.30	4.70	83.5
19 × 0.2	7/0.20	0.20	1.0	0.40	5.80	83.5
2 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.25	3.10	49.5
3 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.25	3.20	49.5
4 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.25	3.65	49.5
5 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.10	49.5
6 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.50	49.5
7 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.50	49.5
8 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.30	4.90	49.5
10 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.40	6.0	49.5
12 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.40	6.20	49.5
19 × 0.35	19/0.16	0.25	1.30	0.40	7.30	49.5
2 × 0.5	19/0.18	0.25	1.40	0.25	3.30	36.0