

PH计台式PH酸度计

产品名称	PH计台式PH酸度计
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大成仪器 型号:DC-602 量程:0-14
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

DC-602型台式PH酸度计

DC-602型是市面上功能最强，使用最方便的一款酸度计。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。

DC-602型台式PH酸度计技术指标:

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：0~14.00pH，-1999~+1999mV，0~99.9

分辨率：0.001pH / 0.01pH，0.1mV，0.1

精度：±0.005pH，±0.2mV，±0.3

输入阻抗：>10¹²

温补范围：自动0~99.9，手动0~99.9

温度补偿：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水的25℃折算

通讯接口：RS232双向通讯

输出：0~1400mV，1mV / 0.01pH

电源：AC220V ± 22V ， 50Hz ± 1Hz ， 外置电源

工作条件：环境温度0 ~ 60 ， 相对湿度 90

掉电保存： > 5年

时钟精度： ± 1分钟/月

标定方式：一点标定、两点标定、手动输入E0、S

DC-602型台式PH酸度计标准配置：

二次表一台，电源一个，两复合电极一支，

温度电极一支，电极支架一套，标准缓冲液一套

DC-602型台式PH酸度计主要特点:

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算。

输入阻抗 > 10¹² 。

防水防侵蚀设计。

输出0 ~ 1400mV信号供记录

电极诊断：多种标定方式，E0、S查询，监测电极性能。

标液温度自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

DC-602型 台式PH酸度计订货指南：须告知所测介质，便于选配电极。