

PH计台式智能型PH酸度计

产品名称	PH计台式智能型PH酸度计
公司名称	西安大成仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大成仪器 型号:PHS-3C 量程:0-14
公司地址	西安市新城区兴工东路华旗东郡10栋2单元18层21803号
联系电话	86-02963398716 13022836673

产品详情

PHS-3C台式智能型PH酸度计

pHS-3C这是市面上功能最强、使用最方便的一款酸度计。在智能化、测量性、使用环境以及外观结构方面作了大幅改进，仪表精度高。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。

PHS-3C台式智能型PH酸度计技术指标:

显示方式：双排数码管分别显示pH值/mV值和温度

测量范围：0~14.00pH，-1999~+1999mV，0~99.9

分辨率：0.001pH/0.01pH，0.1mV，0.1

精度：±0.005pH，±0.2mV，±0.3

温补范围：自动0~99.9，手动0~99.9

温度补偿：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水的25 折算

输入阻抗：>10¹²

通讯接口：RS232双向通讯

输出：0~1400mV

电源：AC220V ± 22V ， 50Hz ± 1Hz ， 外置电源

工作条件：环境温度0 ~ 60 ， 相对湿度 90

掉电保存： > 5年

标定方式：一点标定、两点标定

PHS-3C台式智能型PH酸度计标准配置:

二次表一台，电源一个，两复合电极一支，

温度电极一支，电极支架一套，标准缓冲液一套

PHS-3C台式智能型PH酸度计主要特点:

双排数码管分别显示pH值/mV值和温度。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、

温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算。

输入阻抗 > 10¹² 。

防水防侵蚀设计。

输出0 ~ 1400mV信号供记录。

标液温度自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。

自动判别错误标定：若用户标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机

自动提示测量终点

PHS-3C台式智能型PH酸度计订货指南：须告知所测介质，便于选配电极。