

90度弯式MCX母头接线头 MCX母头焊线式

产品名称	90度弯式MCX母头接线头 MCX母头焊线式
公司名称	东莞市科仑电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:Conlone科仑 产地:东莞 型号:CL-MCX-K
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区8号
联系电话	0769-82713327 13286131221

产品详情

弯式MCX母头，90度弯式MCX母头接线头，MCX母头焊线式，MCX母头，MCX射频连接器

MCX系列连接器采用推入式（snap-on）的连接方式,在频率达到6GHz时仍然具有良好的电性能。MCX系列连接器主要应用于板对板的连接和电缆连接。

MCX系列是采用搭扣连接的微小型射频同轴连接器,按照CECC22340规范设计,阻抗50 Ω ，最高使用频率可达6GHz。

该系列连接器除用于柔软及半硬电缆外,也非常适用那些有要求体积小或有表面安装技术要求的通讯产品中。如WLANs与无线PDS中使用的PCMCIA卡,无线电话,基地台及全球定位系统中都已被广泛应用。

主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS

温度范围 Temp.range -65 ~ 165 ° C

特性阻抗 Impedance 50 Ω , 75 Ω

频率范围 Frequency Range DC ~ 6GHz

工作电压 Working Voltage 250V (50 Ω) 170V (75 Ω)

耐压 Withstand Voltage 750V (50 Ω) 250V (75 Ω)

接触电阻 Contact resistance

内导体之间 Center Contact 5 m

外导体之间 Outer Contact 2.5 m

绝缘电阻 Insulation resistance 1000 M

电压驻波比 VSWR 直式 Straight 1.15

弯式 Right angle 1.25

耐用性 Durability(mating) 500次 (cycles)