

文铖变频器AC800-T3-093G

产品名称	文铖变频器AC800-T3-093G
公司名称	长沙文铖电气设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	变频器: http://www.hunanwencheng.com/ 变频器维修: http://www.hnwencheng.com/ 型号:AC800-T3-093G/110P
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场E区4栋112-113号
联系电话	18974904380 15802652604

产品详情

输入输出特性

输入电压范围：380/220V ± 15%

输出电压范围：0~额定输入电压

输出频率：0~600Hz

外围接口特性

可编程数字输入：5路输入

可编程模拟量输入：A11：0~10V;A12：0~10V或4~20mA输入

开路集电极输出：2路输出

继电器输出：1路输出

模拟量输出A01:0~10V或4~20mA输出

变频器运行的环境条件

1、温度

运行环境温度在-40 ~+50 之间，炒锅50 以上须降额使用。

2、湿度

空气的相对湿度 95%，无结露。

3、海拔高度

变频器安装在海拔高度1000m一下可以输出额定功率。海拔高度超过1000m，其输出功率会下降。

4、冲击与振动

不允许变频器掉到地下或遭受突然的撞击。不允许把变频器安装在有可能经常收到振动的地方。

5、电磁辐射

不允许将变频器安装在接近电磁辐射源的地方。

6、水

不允许将变频器安装在有可能出现淋水或结露的地方。

7、大气污染

不允许将变频器安装在存在大气污染的地方，类如存在粉尘，腐蚀性气体等的环境中。

8、存放环境

不允许将变频器安装在阳光直射，有油雾、蒸汽的环境中。

关键词：[变频器](#)，[变频器价格](#)，[变频器厂家](#)

文章来源：<http://www.hunanwencheng.com/>