

日置3522-50LCR测试仪范围

产品名称	日置3522-50LCR测试仪范围
公司名称	深圳市宝安区西乡承恒电子仪器经营部
价格	8500.00/台
规格参数	日置:1 3522-50:1 美国:1
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101
联系电话	075529169636 13510260075

产品详情

日置3522-50LCR测试仪范围10mV~5Vrms/10 μ A~100mA

测量广范围的电压和电流：

除了可发生通常开路信号之外，此类仪器还可在恒压/恒流的模式下，

提供依赖于电压/电流的评估。信号电平设置范围广:10mV~5Vrms/10 μ A~100mA(最高1MHz)。

测量的同时进行测量条件的调整：

测量频率、测量信号电平和其它测量条件，可在监测测量结果的同时改变其设置，

可发挥有效的事先测量及评估条件的设置。

仪器使用注意事项：

- 1.仪器开机后，请先预热30分钟再操作。
- 2.使用时，请检查仪器适用的电网电压是否吻合。
- 3.操作须严格遵守适用范围的规定，不得超功能范围使用。
- 4.电源插座要求接地，测试时做好绝缘防护，以防静电打坏。
- 5.使用完毕，请保持室内安全整洁，干燥。

温馨提示：仪器的寿命长短是靠自身去维护的，如在不使用的情况下请定期烧机，清洁卫生以保持周边环境清洁和干燥。

深圳承恒电子仪器公司长期承接仪器销售、回收、租赁、维修、计量等业务！如您找不到联系方式

24小时全方位服务热线：13510260075（吴S）

业务QQ：2174695745 微信：fangfr1818

售前售后技术咨询：13510152816（邓R）

售后服务热线：0755-29169636

淘宝：shop265845095.taobao.com

地址：深圳市宝安区沙井荣泰园B1栋1101室

触摸屏的对话型操作

操作极为简便：只需触摸屏幕即可随意改变项目的设置，仅所需项目依次被显示。

采用前面简洁的触摸屏，省去了全部按键开关，操作不再繁杂。

可存储30组测量条件

最多可存储包括比较条件在内的30组测量条件，为反复测量较多的在线样品测试提供快速响应。

因为内存中存储了多种测量条件，所以可以连续进行5种不同测量。比较功能使单台仪器就能提供逻辑AND输出。

4种参数同时测量从全参数中，可选择任意4种参数同时进行观察并显示。

放大显示功能最多4种参数可放大显示，这使在线测量值在一定距离的条件下也能较为容易地读取。

相关补偿功能补偿系数a、b可按照以下补偿公式进行测量值的补偿。补偿值 = $a \times \text{测量值} + b$

打印输出使用选件9442打印机，可以打印测量值、比较结果和屏幕画面。

直流偏置测量使用选件9268/9269直流偏置单元，电压和电流偏置测量简单可行。

最大可加DC $\pm 40V^*$ 的偏置。*依据测量条件而定。

高分辨率和高精度全5位显示的高分辨率测量，而且可进行基本精度是 $\pm 0.08\%$ 的高精度测量。

最快5ms的高速测量四种采样率可供选择：FAST/NORMAL/SLOW/SLOW2。最快约5ms（显示|Z|时）

的快速采样，提高了生产线的效率。（测试频率随测量参数的不同而不同）

14种测量参数可测量以下参数，并且通过计算机可以捕捉所选定的参数：|Z|、|Y|、 R_p （DCR*）、

Rs(ESR,DCR*)、G、X、B、Lp、Ls、Cp、Cs、D(tan)和Q。

DCR为3522-50仅有LCR测试仪3522-50DC电阻测量 (*仅3522-50具有)

DC电阻测量是3522-50的另一个特性。只用一台3522-50就能够提供评估变压器器

线圈的重要参数:电感(L)和DC电阻(DCR)。

长期销售/回收/租凭一下仪器仪表：

安捷伦Agilent，是德，惠普，安立，罗德与施瓦茨，吉时利，固纬，泰克，菊水马可尼，雷卡，艾法斯，福禄克，横河，日置，爱德万，建武等等长期经营的产品有：频谱分析仪HP8595E/网络分析仪E5071C/阻抗分析仪E4395A/LCR测试仪信号源SMBV100A/综合测试仪CMW500/函数信号发生器33250A/示波器DP O2014/电源3649A/万用表34401A/功率计WT230/频率计53220A/蓝牙测试仪MT8852B/天馈线测试仪S331D/多功能校准仪5520A/无线电综合测试仪IFR3920多用表3458A/功率探头N1921A/光谱仪AQ6370B/屏蔽箱TC-5910C/数字源表2420/测试夹具/数据采集仪34970A/采集卡34901A/测量接收机ESPI3/音频分析仪VA2230A/噪声源N8975B/电子负载6314A等等